

Avvisatori acustici e ottico/acustici convenzionali



Descrizione prodotto

Gli avvisatori acustici e ottico/acustici convenzionali, H201 e HS201 sono certificati secondo la norma EN 54-3. Entrambi i modelli emettono un segnale acustico che è completamente personalizzabile in base a varie esigenze, grazie ai 32 toni di segnalazione, che possono essere impostati tramite microinterruttori e un trimmer per la regolazione del volume.

La segnalazione acustica garantisce la massima pressione sonora con basso consumo da parte dell'unità.

La segnalazione luminosa avviene mediante LED rossi ad alta efficienza con il minimo consumo di corrente.

Caratteristiche generali

- Conforme alla norma EN54-3 Tipo B
- Caratteristiche acustiche di uscita a elevata intensità.
- Basso consumo di corrente
- Linee pulite, stile moderno
- Facile da installare, costi di installazione ridotti
- Unità a prova di intemperie per l'utilizzo all'esterno
- 32 toni

Codici di ordinazione dei prodotti

576.501.071 Sirena H201
576.501.072 Sirena/lampeggiatore HS201

A new class of Fire Detection

Sirene convenzionali

CODICE PRODOTTO	TIPO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	PESO (g)	TEMPERATURA DI ESERCIZIO
576.501.071	H201	Sirena a 24 Vcc	92 – 94	254	-10 - 55 °C
576.501.072	HS201	Sirena/lampeggiatore a 24 Vcc	92 – 110	278	-10 - + 55 °C

CODICE PRODOTTO	TIPO	CORRENTE DI ESERCIZIO A 24 Vcc	USCITA SONORA (dB a 1 m)	NUMERO DI TONI DISPONIBILI
576.501.071	H201	da 15,5 a 37,4 mA	80,5 - 94,5	32 (certificazione 2 EN54-3)
576.501.072	HS201	da 15,5 a 37,4 mA (lampeggiatore spento)	80,5 - 94,5	32 (certificazione 2 EN54-3)