

Sirene indirizzabili



Descrizione prodotto

Gamma di sirene FireClass per soddisfare una serie di applicazioni di allarme in cui suoni di allarme forti, penetranti e distintivi sono necessari per avvisare di eventuali situazioni di incendio. Inoltre, le sirene elettroniche multitono possono generare una varietà di suoni per segnalare altre condizioni, ad esempio "rilascio imminente dei gas di estinzione".

Codici di ordinazione dei prodotti

516.800.760	FC410LPSYR Sirena Symphoni alimentata a loop, colore rosso
516.800.761	FC410LPSYW Sirena Symphoni alimentata a loop, colore bianco
516.800.762	FC410LPSY Sirena Symphoni alimentata a loop, colore rosso IP65
516.800.763	FC410LPAVR Sirena/lampeggiatore Symphoni alimentata a loop, colore rosso
516.800.764	FC410LPAVW Sirena/lampeggiatore Symphoni alimentata a loop, colore bianco
516.800.766	FC410LPAV Sirena/lampeggiatore Symphoni alimentata a loop, colore rosso IP65

Caratteristiche generali

- Alimentata a loop, costi di installazione ridotti
- Caratteristiche acustiche di uscita a elevata intensità
- Basso consumo di corrente
- Linee pulite, stile moderno
- Facile da installare, costi di installazione ridotti
- Unità a prova di intemperie per l'utilizzo all'esterno
- Numerosi toni e velocità di lampeggio per soddisfare le esigenze individuali
- Isolatore di linea integrato

A new class of Fire Detection

Sirene indirizzabili

CODICE PRODOTTO	TIPO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	PESO (g)
516.800.760	410LPSYR	Sirena Symphoni alimentata a loop, colore rosso	104 x 104 x 91	208
516.800.761	410LPSYW	Sirena Symphoni alimentata a loop, colore bianco	104 x 104 x 91	208
516.800.762	410LPSY	Sirena Symphoni alimentata a loop, colore rosso IP65	108 x 108 x 100	288
516.800.763	410LPAVR	Sirena/lampeggiatore Symphoni alimentata a loop, colore rosso	104 x 104 x 91	220
516.800.764	410LPAVW	Sirena/lampeggiatore Symphoni alimentata a loop, colore bianco	104 x 104 x 91	220
516.800.766	410LPAV	Sirena/lampeggiatore Symphoni alimentata a loop, colore rosso IP65	108 x 108 x 100	300

CODICE PRODOTTO	TEMPERATURA DI ESERCIZIO	CORRENTE DI ESERCIZIO A 90dBA	CORRENTE DI ESERCIZIO A 103dBA	NUMERO DI TONI DISPONIBILI
516.800.760	-10 - + 55 °C	3,4 mA	8,1 mA	16
516.800.761	-10 - + 55 °C	3,4 mA	8,1 mA	16
516.800.762	-20 - +70 ° C	3,4 mA	8,1mA	16
516.800.763	-10 - + 55 °C	6,5 mA (in base al volume e alla velocità di lampeggio)	13 mA (in base al volume e alla velocità di lampeggio)	16
516.800.764	-10 - + 55 °C	6,5 mA (in base al volume e alla velocità di lampeggio)	13 mA(in base al volume e alla velocità di lampeggio)	16
516.800.766	-20 - +70 ° C	6,5 mA (in base al volume e alla velocità di lampeggio)	13 mA(in base al volume e alla velocità di lampeggio)	16