

NVR 16 canali, doppia scheda di rete, analisi video avanzata

Codice: BS-NVR16255N

Marchio: BOS



NVR 16ch senza porte POE con doppia scheda di rete
 Bitrate max 320Mbps
 I/O Allarmi
 Risoluzione max fino a 12MP
 Deep learning per analisi video avanzata, rilevamento figura umana, veicolo con telecamere linea Ultra
 Supporta 4HDD fino a 32Tb totali
 Software di centralizzazione incluso

COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.265+, H.264+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG
	Mobile Stream: H.265, H.264, H.265+, H.264+
RISOLUZIONE MASSIMA	12 Megapixel
CANALI IP	16
VISUALIZZAZIONE LIVE	16ch 1080P@25fps
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 16 canali
BITRATE MASSIMO	320Mbps
USCITE VIDEO	1 x VGA (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
	1 x HDMI (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440(2K), 3840×2160(4K))
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita
	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore
COMPRESSIONE AUDIO	G.711a
ALLARMI	16 ingressi / 1 uscita normalmente aperta
PORTE POE	-
ANALISI VIDEO	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo
ALLARMI COMBINATI	-
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive
ASSISTENTE VOCALE	-
FUNZIONE SNAPSHOT	Comando snapshot tramite stringa HTTP
FUNZIONI	Visualizzazione immagini live e registrate, visualizzazione contemporanea di più telecamere, controllo PTZ, gestione allarmi, gestione mappe da VMS, privacy mask, gestione dei log di sistema, possibilità di configurare utenze con diversi profili di utenti, richiesta cambio password al primo login, blocco indirizzi IP, filtro indirizzi IP, cifratura flussi video
ONVIF	Profilo S

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
ETHERNET	2 x RJ45 10/100/1000Mbps
USB	2 x USB2.0
RS485	Supportata
HDD	Supporta 4 HDD (max 8Tb ciascuno), 1 eSATA
RAID	RAID 0, 1
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 5A 12Vcc incluso
TEMPERATURA	0°C~+40°C
DIMENSIONI	380×330×65mm

