

Dome IP 4MP, ottica 2.8mm, analisi video



Codice: **BS-IPT3914L**

Marchio: **BOS**

Risoluzione 4MP

Ottica fissa 2.8 mm

ONVIF Profilo S, G, T

Grado di protezione IP66

SENSORE	1/3" Smartsens CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Ottica fissa 2.8mm F1.6
F.NO.	Horizontal:88°, Vertical:48°, Diagonal: 105°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 30m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264
	Sub Stream: H.265, H.264
	Third Stream: -
BITRATE	256Kbps ~ 4Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	4MP (2560×1440)
MAIN STREAM	1-25fps selezionabili 4MP(2560×1440)
SUB STREAM	VGA(640×480)
THIRD STREAM	-
FUNZIONI	DWDR, 3D NR
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	-
IVA	Smart motion detection con ingresso/uscita area, attraversamento linea, rilevamento figura umana e/o veicolo
AUDIO	Microfono integrato Rilevamento rumori

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

ALLARMI	-
TASTO RESET	-
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	-
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari (live view e playback supportati solo su IE)
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	Max 4W
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
DIMENSIONI	100×100×90mm

Accessori Opzionali





BS-JB3712
Box di giunzione



BS-S011PMA
Collare da palo



BS-S200
Collare da palo



Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it