

**Dome IP, 4K, ottica 2.8mm, analisi video****Codice: BS-IPT3618G2****Marchio: BOS**

Alta risoluzione con immagini 4K  
Ottica fissa 2.8mm  
ONVIF Profilo S, G, T  
Deep learning per rilevamento figura umana, veicolo, volti  
Slot SD card fino a 256Gb  
Grado di protezione IK10, IP66

|                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENSORE               | 1/2.7" CMOS SmartSens                                                                                                                                                                                                 |
| ILLUMINAZIONE MINIMA  | Color 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON                                                                                                                                                                     |
| SHUTTER               | 1/5 ~ 1/20000s                                                                                                                                                                                                        |
| OBIETTIVO             | Ottica fissa 2.8mm                                                                                                                                                                                                    |
| F.NO.                 | Horizontal: 87°, Vertical: 44°, Diagonal: 104°                                                                                                                                                                        |
| DAY & NIGHT           | Filtro IR-CUT, auto                                                                                                                                                                                                   |
| LED IR                | Smart IR con portata 30m                                                                                                                                                                                              |
| COMPRESSIONE VIDEO    | Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+                                                                                                                                                                             |
|                       | Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                                                                                                                                                                       |
|                       | Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+                                                                                                                                                                            |
| BITRATE               | 8Kbps ~ 16Mbps                                                                                                                                                                                                        |
| RISOLUZIONE MASSIMA   | 4K (3840×2160)                                                                                                                                                                                                        |
| MAIN STREAM           | 1-20fps selezionabili<br>8MP (3840×2160), 5MP (3072×1728), 4MP (2592×1520)<br>3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080),<br>960P (1280×960), 720P (1280×720)                                                                 |
|                       | 720P (1280×720)<br>VGA (640×480), QVGA (320×240)                                                                                                                                                                      |
| SUB STREAM            | VGA (640×480), QVGA (320×240)                                                                                                                                                                                         |
| THIRD STREAM          | VGA (640×480), QVGA (320×240)                                                                                                                                                                                         |
| FUNZIONI              | 3D NR                                                                                                                                                                                                                 |
| IMPOSTAZIONI IMMAGINE | Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili                                                                                                                                                    |
| ROI                   | 8 aree                                                                                                                                                                                                                |
| PRIVACY MASK          | 4 aree                                                                                                                                                                                                                |
| VIDEO ANALISI         | Motion detection                                                                                                                                                                                                      |
| IVA                   | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map |
| AUDIO                 | Microfono integrato                                                                                                                                                                                                   |
|                       | Rilevamento rumori                                                                                                                                                                                                    |

**Bos Italy srl**

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALLARMI</b>               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TASTO RESET</b>           | Presente                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MEMORIA ESTERNA</b>       | Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROTOCOLLI DI RETE</b>    | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket                                                                                                                                          |
| <b>SICUREZZA</b>             | Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface |
| <b>INTERFACCIA</b>           | 1 x RJ45 10/100Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ONVIF</b>                 | Profilo G, S, T                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CLOUD</b>                 | Compatibile con Dropbox                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SOFTWARE DI GESTIONE</b>  | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili                                                                                                                                                       |
| <b>APP MOBILE</b>            | Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>BROWSER</b>               | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> | -30 ~ +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>         | 12Vcc / PoE IEEE802.3af                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONSUMO</b>               | ≤ 9W (IR ON)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GRADO DI PROTEZIONE</b>   | IP66, IK10                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DIMENSIONI</b>            | 100×100×90mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Accessori Opzionali



BS-JB3712  
Box di giunzione  
(consigliato)




BS-S3515WMB  
Staffa da parete



BS-S011PMA  
Collare da palo



BS-S200  
Collare da palo



### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it