

## Dome IP, 4K, full color/day&night, deterrence



Codice: BS-IPT3918LDFC

Marchio: BOS

Alta risoluzione con immagini 4K  
Tecnologia Full Color per la visione notturna a colori  
Ottica fissa 2.8mm  
ONVIF Profilo S, G, T  
Smart Motion Detection  
Slot SD card fino a 256Gb

SENSORE	1/2.7" Smartsens progressive CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Ottica fissa 2.8mm, F1
FOV	Horizontal:110° , Vertical:58° , Diagonal: 133°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 25m
LUCE BIANCA	Portata 20m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264
	Sub Stream: H.265, H.264
	Third Stream: -
BITRATE	256Kbps ~ 6Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	4K (3840×2160)
MAIN STREAM	1-15fps selezionabili : 8MP (3840×2160)
SUB STREAM	1080P (1920×1080)
THIRD STREAM	-
FUNZIONI	Full Color, DWDR, 3D NR
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	-
IVA	Smart motion detection con ingresso/uscita area, attraversamento linea, rilevamento figura umana e/o veicolo
AUDIO	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

<b>ALLARMI</b>	-
<b>DETERRENCE</b>	Luce rossa, luce blu, sirena
<b>TASTO RESET</b>	Presente
<b>MEMORIA ESTERNA</b>	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
<b>PROTOCOLLI DI RETE</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
<b>SICUREZZA</b>	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
<b>INTERFACCIA</b>	1 x RJ45 10/100Mbps
<b>ONVIF</b>	Profilo G, S, T
<b>CLOUD</b>	Compatibile con Dropbox
<b>SOFTWARE DI GESTIONE</b>	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
<b>APP MOBILE</b>	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
<b>BROWSER</b>	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari (live view e playback supportati solo su IE)
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	-30 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE</b>	12Vcc / PoE IEEE802.3af
<b>CONSUMO</b>	-
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP66
<b>DIMENSIONI</b>	100×100×90mm

### Accessori Opzionali





BS-JB3712  
Box di giunzione



BS-S011PMA  
Collare da palo



BS-S200  
Collare da palo



### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it