



Security Systems



Centrali antintrusione

Centrale Easy Series

- Unica soluzione per impianti filari, wireless o misti
- Centrale 8/32 zone
- Sintesi vocale integrata
- Tastiera con RFID integrato
- Comunicazione wireless bidirezionale
- Controllo avanzato falsi allarmi
- Combinatore telefonico vocale integrato
- Certificata EN50131-1, grado 2



Centrali DS

- Centrale da 8 a 248 zone
- Fino a 8 aree
- Fino a 15 tastiere
- Programmazione oraria
- Espandibilità wireless fino a 112 dispositivi
- 4 uscite espandibili fino a 79
- Fino a 200 utenti
- Combinatore telefonico integrato



Sensoristica antintrusione

Sensori Blue Line

- Famiglia completa (PIR, PIR Pet Friendly, PIR Quad, TriTech PIR+MW Pet Friendly)
- Portata 11 x 11metri
- Compensazione termica
- Ottiche sigillate
- Elettronica sigillata
- Elaborazione segnale FSP
- Altezza montaggio variabile
- Microonde autoadattative



Sensori Professional

- Famiglia completa (Dual PIR antimask, Dual PIR+MW antimask)
- Fino a 7 tecnologie di rilevazione integrate
- Tre lenti per una copertura completa
- Compensazione luce bianca, temperatura, microonde autoadattative.
- Copertura 86 zone di rilevazione e 11 tende
- Immune dai movimenti di piccoli animali



Sensoristica antintrusione

Sensori Professional Antispray

- Famiglia completa (Dual PIR antimask & antispray Dual PIR+Mw antimask & antispray)
- Ottiche sigillate
- Fino a 7 tecnologie di rilevazione
- Tre lenti per una copertura totale
- Compensazione luce bianca, temperatura, microonde autoadattative.
- Immune dai movimenti di piccoli animali
- Copertura 86 zone di rilevazione e 11 tende



Barriere Perimetrali

- Barriere codificate su 8 canali differenti e sincronizzate
- Eliminazione di interferenze tra una barriera e l'altra su tratte incrociate
- Disqualifica (riduzione falsi allarmi)
- Portata selezionabile
- Logica di analisi impostabile (And Or)
- Semplicità di allineamento



Sensoristica antintrusione

Sensori da soffitto

- Famiglia completa (PIR, TriTech PIR+MW)
- Copertura 360° fino a 21m
- Altezza di montaggio fino a 7,6m
- Compensazione temperatura
- Ottiche sigillate
- Elettronica sigillata
- Elaborazione segnale FSP
- Altezza montaggio variabile



Sensori da esterno

- Copertura 15m x 15m
- Elaborazione del segnale PIR con Motion Analyzer II
- Elaborazione delle microonde con linear travel Distance per direzionalità movimenti
- Due livelli di sensibilità PIR
- Due uscite relè di cui una temporizzata e regolabile da 2 secondi a 10 minuti
- Modalità AND/OR delle tecnologie
- Modalità day/Night



Controllo accessi

Controllo accessi standalone

- Interfacciabile alle centrali
DS7220V2, DS7240V2,
DS7400V4
- Tastiera per esterno con lettore
di prossimità integrato.
- Gestisce fino a 500 tessere in
maniera autonoma e fino a 2000
tessere se abbinato ad un pc.



Bosch Security Systems

- Prodotti innovativi per la sicurezza e comunicazione
- Linea completa in grado di soddisfare le specifiche di ogni sistema
- Clienti in grado di offrire un eccellente servizio e supporto in tutto il mondo
- Prestazioni e affidabilità superiori,
“Equipment will work when you need to rely on it”
- Garanzia nel tempo, 3 anni di garanzia



Per maggiori informazioni: www.boschsecurity.it

[Assistente Web](#) [Contatti](#) [Vendita e Assistenza](#) [My Bosch](#) [Imprint](#) 28/01/2008

Tecnologia per la vita  **BOSCH**

◀ Bosch in Italia

Security Systems Italia

▶ Homepage

▶ Notizie

Prodotti

▶ Prodotti principali

▶ Scarica la documentazione

▶ Punti vendita

Soluzioni

▶ Residenziale

▶ Esercizi commerciali

▶ Enti pubblici

Assistenza clienti

▶ Supporto

▶ Formazione

▶ Modulo di richiesta

Chi siamo

▶ Panoramica sulla società

▶ Contatti

▶ Riconoscimenti

▶ Mappa del sito



Sempre pronti a sfidare il futuro.

▶ Il nuovo sistema di telecamere modulare AutoDome



Centrale antintrusione sicura semplice ed elegante Easy Series

▶ Perché la sicurezza viene prima di tutto. Pratica da gestire ed elegante



Trasmettete il vostro messaggio con Bosch Praesideo

▶ La scelta ideale per i sistemi di diffusione sonora ed i sistemi audio di emergenza.



Nuovo dispositivo di notifica visiva per la rivelazione incendio

▶ Il lampeggiante stroboscopico serie 420 può essere facilmente integrato in soluzioni LSN nuove o già esistenti