

WDSRP Software di Programmazione per Centrali Cablate

WDSRP/3

WDSRP software fornito su 2 dischetti da 3"1/2



Il WDSRP è un software di programmazione Remota e telegestione, IBM compatibile, eseguibile sotto Microsoft® Windows™ V.3.1 o superiore (fino a Windows 98). Funziona con le centrali DS7060, DS7080 e DS7400Xi.

Caratteristiche

- Compatibile con Windows™ 3.1, Win '95, Win '98 *
- Diagnosi remota dei guasti
- Facile Upload/Download
- Gestione dei Report
- Il sistema rimane completamente operativo anche durante la telegestione
- Help online

*Microsoft® è un marchio registrato e Windows è un marchio Microsoft Corporation Inc.

Caratteristiche Principali

Diagnosi Remota	• Gestione eventi e controllo stato zone in tempo reale • Verifica e Reset dei guasti • Gestione remota delle uscite
Rapido Upload/Download	Una rivoluzionaria tecnica di compressione dei dati permette un rapido upload/download. La modifica di un semplice parametro richiede al massimo 8 secondi, in quanto i valori non modificati non vengono inviati.
Gestione Report	I report e gli eventi possono essere mostrati a video o stampati su file o su carta. I report possono essere ordinati per tipi di evento.
Sicurezza del software	Il WDSRP consente all'operatore di accedere tramite una password a 10 cifre (miliardi di combinazioni) che non può essere letta o cambiata dalla centrale. E' disponibile la funzione di richiamata.
Centrali Supportate	Il software gestisce un numero illimitato di centrali DS7060, DS7080 e DS7400Xi.
Gestione Template	Il WDSRP permette di configurare fino a 100 tipologie di impianto (template), ciascuna delle quali può essere utilizzata per velocizzare la programmazione dei nuovi impianti.
Database	Il potente database permette la ricerca per nome o per numero utente.

Specifiche Tecniche

Configurazione del Sistema

- Utilizzare un PC con microprocessore 486DX o superiore con almeno 10 Mb di spazio libero su hard disk e almeno 8 Mb di RAM; utilizzare il sistema operativo Microsoft® Windows 3.1 o superiore (fino a Windows 98)
- Utilizzare Hayes Smartmodem (300, 1200, 1200B, 2400, o 2400B)
- Monitor VGA o superiore