



Blue Line ISM-BLA1-LM Modulo notturno



- La struttura modulare si adatta a tutti i rilevatori Blue Line
- Ad elevata qualità, economico e facile da installare
- Interruttori esterni controllano la durata della luce (corta o lunga) e l'accensione o lo spegnimento
- Due livelli di luminosità selezionabili dall'installatore
- Design elegante

Il modulo luce notturna ISM-BLA1-LM Blue Line si fissa ai rilevatori Blue Line. Quando il rilevatore rileva una presenza, i LED del modulo si accendono e forniscono una luce simile a quella del chiaro di luna (0,1 cd a 30 cm [1 piede] dal rilevatore).

Funzioni di base

Interfaccia unica

Il modulo luce notturna Blue Line viene montato e collegato sulla parte superiore di un rilevatore Blue Line. L'esclusiva interfaccia tra modulo e rilevatore rende l'installazione rapida, facile ed economica. Dopo aver montato e collegato il rilevatore alla centrale di controllo, basta aggiungere il modulo senza necessità di cablaggio.

Funzionamento di base

Il modulo luce notturna è dotato di un fotosensore e di quattro LED situati sotto una lente diffusore. Viene montato su un qualsiasi rilevatore Blue Line, che lo alimenta e controlla. Dopo averlo installato e impostato, se il rilevatore avverte la presenza di movimento e il fotosensore non rileva presenza di luce, i LED si accendono.

Impostazioni

Luminosità

È possibile impostare il livello di luminosità su basso o alto posizionando un ponticello durante l'installazione del modulo.

Durata

La durata di accensione dei LED viene impostata tramite un interruttore esterno posto lateralmente al modulo. La durata minima è compresa tra 20 e 30 sec. circa, la durata massima è compresa tra 2 e 4 min circa.

On-Off

Utilizzare l'interruttore On-Off posto lateralmente al modulo per determinare se i LED si devono accendere in presenza di movimento.

Verifica del campo

Il modulo viene fornito con un pezzo di plastica nera per coprire il fotosensore durante la verifica del campo del modulo.

Certificazioni e omologazioni

Paese	Numero certificazione/iscrizione
Europa	CE Conforme a EN50131-1 grado 2
Belgio	Conforme ai requisiti INCERT se utilizzato con i rilevatori ISM-BLD1 o ISM-BLD1-P

Paese	Numero certificazione/iscrizione
Canada	UL ANSR7: Unità di rilevazione antiintrusione certificata in Canada (ULCS306)
Russia	GOST 12997-84, GOST R 50009-2000, GOST R 51317.3.2-99, GOST R 51317.3.3-99, GOST R MEK 60065-2002
USA	UL ANSR: Unità di rilevazione antiintrusione (UL639)

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Il modulo notturno BLA1-LM è compatibile con i seguenti prodotti:

Rilevatori	BLD1	Rilevatori TriTech® Blue Line
	BLD1-P	Rilevatori Pet Friendly® TriTech® Blue Line
	BLP1	Rilevatori PIR Blue Line
	BLP1-P	Rilevatore PIR Pet Friendly® Blue Line
	BLQ1	Rilevatori PIR Quad Blue Line

Note di montaggio

Il modulo luce notturna viene montato sulla parte superiore di un rilevatore Blue Line rimuovendo il rilevatore dalla base di montaggio, installando il modulo sulla base del rilevatore e riposizionando il rilevatore e la lente del modulo.

Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per il modulo luce notturna sopra il rilevatore.

Note di cablaggio

I tre cavi del modulo si collegano alla morsettiera del rilevatore Blue Line.

Pezzi inclusi

Q.tà	Componente
1	Modulo luce notturna
1	Filtro test
1	Pacchetto documentazione

Specifiche tecniche

Note ambientali

Conforme alla classe ambientale II EN50131, Grado di sicurezza 2

Umidità relativa:	Fino al 95%, senza condensa <i>Fino a 85% per installazioni UL</i>
Temperatura (operativa):	Da -10°C a +49°C <i>Per installazioni di prodotti certificate UL, da 0 °C a +49 °C</i>

Proprietà meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni:	2,5 cm x 6,4 cm x 3,2 cm (1 X 2,5 X 1,25 ")
Materiale:	Plastica ABS ad elevata resistenza all'impatto

Uscita

Intensità della luce: 0,1 cd a 30 cm (1 piede)

Requisiti di alimentazione

Consumo corrente (LED accesi):	Livello di luminosità impostato su basso: 40 mA Livello di luminosità impostato su alto: 75 mA
Alimentazione standby:	Non sono presenti batterie interne. <i>L'alimentazione in standby deve essere fornita dall'unità di controllo o da un alimentatore antifurto certificato UL.</i>

Informazioni per l'ordinazione

Blue Line ISM-BLA1-LM Modulo notturno **ISM-BLA1-LM**