



ISN-C22 contatti reed a sfera



- **Circuito chiuso**
- **Con distanziatore e viti**
- **Più corto per zone ristrette**

I contatti sono disponibili in marrone o bianco. Tutti i modelli hanno un design a flangia.

Nota La fotografia mostra il modello ISN-C22-W.

Certificazioni e omologazioni

UL e CE

Regione	Certificazione
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Tutti i tipi di contatto sono compatibili con i modelli delle centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

Pezzi inclusi

Quantità per confezione	Componente
10	Componenti (contatti, distanziatori e viti)

Specifiche tecniche

Specifiche per tutti i modelli

Distanza:	6,7 mm (0,25")
Dimensioni dei contatti:	19 mm x 25 mm x 25 mm (0,75 x 1 x 1")
Larghezza flangia:	4,5 cm (1,75")
Spessore flangia:	1,5 mm (0,06")
Tipo di configurazione dell'interruttore:	SPST (Single pole single throw)
Resistenza di contatto massima:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensione di scarica minima:	250 VDC
Resistenza d'isolamento:	$10^{10} \Omega$
Capacità elettrostatica:	0,3 PF
Capacità dei contatti:	10 VAC
Corrente conduttiva massima:	1 A
Tensione massima:	100 V
Intervallo temperatura di esercizio:	Da 7,2°C a 95,56°C

Specifiche per i modelli ISN-C22-B/W

Tipo di cavo:	0,8 mm (0,029") 22 AWG, 7 intrecciato
Lunghezza del cavo:	46 cm (18")
Lunghezza (dalla flangia alla fine):	2 cm (0,75")

Specifiche per i modelli ISN-22-TB/W

Lunghezza (dalla flangia alla fine dei terminali): 2,8 cm (1,16")

Informazioni sulla confezione

ATTENZIONE! Ogni confezione contiene dieci componenti con contatti, distanziatori e viti.

Informazioni per l'ordinazione

Contatto reed a sfera marrone	ISN-C22-B
--------------------------------------	------------------

Contatto marrone con design a flangia e cavi standard 46 cm (18"). **Ogni confezione contiene dieci componenti con contatti, distanziatori e viti.**

Contatto reed a sfera bianco	ISN-C22-W
-------------------------------------	------------------

Contatto bianco con design a flangia e cavi standard 46 cm (18"). **Ogni confezione contiene dieci componenti con contatti, distanziatori e viti.**

Contatto reed a sfera con connessione a morsetto marrone	ISN-C22-TB
---	-------------------

Contatto marrone con design a flangia e connessione a morsetto per una rapida installazione. **Ogni confezione contiene dieci componenti con contatti, distanziatori e viti.**

Contatto reed a sfera con connessione a morsetto bianco	ISN-C22-TW
--	-------------------

Contatto bianco con design a flangia e connessione a morsetto per una rapida installazione. **Ogni confezione contiene dieci componenti con contatti, distanziatori e viti.**