



FAA-MSR 420 base rivelatore con relè



Nota Le basi relè FAA-MSR 420 con relè possono essere utilizzate solo in combinazione con la tecnologia LSN improved (centrale di rivelazione incendio modulare FPA-5000 ed FPA-1200).

Per la protezione da una rimozione non autorizzata, la calotta del rivelatore può essere bloccata da un fermo variabile.

Il carico di contatto massimo del relè è 1 A a 30 VDC.

Specifiche tecniche

Collegamenti	Alimentazione (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) Uscita a collettore Schermatura Relè (NO, C, NC)
Capacità di carico contatto relè	(2 A a 30 VDC)
Materiale dell'alloggiamento	ABS (Novodur)
Colore alloggiamento	RAL 9010 o simili
Dimensioni	Ø 120 x 22,7 mm
Peso	82 g

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione	
Europa	CE	FAP-/FAH-420 / FAA-MSR420 / FAA-MS-R-SP
Russia	GOST	POCC DE.C313B06300

Informazioni per l'ordinazione

FAA-MSR 420 base rivelatore con relè
 è una base rivelatore con relè commutatore
 (forma a C).

FAA-MSR 420

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by