


Alesys S.r.l.

Via Padre Reginaldo Giuliani, 539
21044 Cavarina con Premezzo (VA)

Tel: +39 0331 219436 – Fax: +39 0331 213479
E-mail: info@alesys.it – web: <http://www.alesys.it>



MTS FPA5000 – Modbus Adapter

MTS FPA5000 è un adattatore per la conversione tra il protocollo di supervisione MTS fornito dalle centrali anti-incendio Bosch FPA-5000 su porta RS-232 a Modbus seriale RTU o Modbus IP su porta Ethernet.

Il convertitore permette di mappare gli eventi segnalati dal pannello FPA5000 in variabili Modbus, per l'integrazione con sistemi di supervisione e scada.

Caratteristiche tecniche:

- Processore Cirrus Logic EP9302 ARM9 32-bit a 200 MHz
- 32 MB RAM, 16 MB flash disk
- 2 porte seriali impostabili RS-232/422/485:
 - Seriale per connessione central FPA5000
 - Seriale per Modbus RTU
- Velocità seriale da 50 bps a 921.6 Kbps (supportate velocità non standard)
- Due porte Ethernet 10/100 Mbps
- Supporto impostabile per Modbus RTU e Modbus TCP
- Possibilità di configurazione apparato, protocollo Modbus, mapping variabili, via software di configurazione tramite rete IP.
- real-time clock (RTC), buzzer, watchdog timer (WDT) integrati
- Disponibile versione per temperature estesa -40 to 75°C