

# Indicatore remoto FAA-420-RI-ROW

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Copertura di 360°, per il montaggio a parete e a soffitto
- ▶ Cablaggio semplice grazie alla staffa per fascette per cavi e ai premistoppa per tutte le direzioni
- ▶ Alloggiamento solido e di lunga durata
- ▶ LED efficiente

L'indicatore remoto è utilizzato quando il rivelatore automatico è installato in posizione nascosta o non visibile, ad esempio in stanze chiuse, in controsoffitti o contropareti. Si consiglia di installare gli indicatori remoti in corridoi o in passaggi di accesso alle sezioni o alle stanze dell'edificio interessate.

- Se si utilizzano cavi non schermati, la lunghezza dei cavi tra un dispositivo LSN (ad es. un rivelatore) e l'indicatore remoto è limitata ad un massimo di 3 m.
- La corrente deve essere limitata esternamente a 30 mA.

## Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CPR 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

## Pianificazione

- È possibile collegare un solo rivelatore per indicatore remoto. Tuttavia è possibile controllare più rivelatori su un bus LSN configurando la centrale con il software RPS (Remote Programming Software).
- In ciascun loop LSN, la somma delle lunghezze dei cavi tra i dispositivi LSN e gli indicatori remoti, oltre che tra i moduli interfaccia e i dispositivi convenzionali, non deve superare i 500 m.

## Specifiche tecniche

Consumo di corrente (min.)	3 mA
Diametro del cavo consentito	0,45 mm - 1,4 mm
Dimensioni	85 x 85 x 29 mm
Peso	45 g
Temperatura operativa	Da -20 °C a +65 °C
Umidità relativa consentita	< 95% (senza condensa)
Classe di protezione conforme ad IEC 60529	IP 40

## Informazioni per l'ordinazione

### Indicatore remoto FAA-420-RI-ROW

Per applicazioni in cui il rivelatore automatico non è visibile oppure è installato in sottopavimenti e controsoffitti.

Numero ordine **FAA-420-RI-ROW**

---

#### Rappresentato da:

##### Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it