AN bullet 2000

www.boschsecurity.it

BOSCH
Tecnologia per la vita





Advantage Line

Queste telecamere bullet ad infrarossi per esterno sono telecamere di sorveglianza compatte ed eleganti con un'eccellente risoluzione in qualsiasi condizione di illuminazione. Il sensore CCD 960H da 1/3 " ad elevate prestazioni fornisce una risoluzione di 720 TVL. L'alloggiamento impermeabile (conforme allo standard IP66) e antivandalismo (conforme allo standard IK08) garantisce un sistema di videosorveglianza affidabile in diverse applicazioni per interni ed esterni. La telecamera è disponibile con un obiettivo fisso da 3,6 mm. Il LED ad infrarossi integrato fornisce fino a 15 m di visione notturna.

Caratteristiche

- Sensore ad altissima risoluzione 960H (1/3 ")
- Gamma dinamica estesa digitale
- Riduzione digitale dei disturbi
- LED IR integrati per visione notturna di 15 m
- Custodia impermeabile e antivandalismo

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche	
Sensore immagine	960H, CCD da 1/3 ", risoluzione sensore 720 TVL
Sistema	PAL o NTSC
Pixel totali (O x V)	1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)
Pixel effettivi (O x V)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
Tipo di obiettivo	Obiettivo fisso integrato
Lunghezza focale	3,6 mm
Apertura dell'obiettivo	F2.0
Commutazione Day/ Night	Filtro meccanico True Day/Night
Uscita video	Video composito 1 Vpp, 75 Ohm
Tensione nominale di alimentazione	12 VDC
Consumo	370 mA (12 VDC) max.
Sistema di sincronizzazione	Sincronizzazione interna
Rapporto S/R (AGC off)	50 dB min.
Sensibilità	B/N (con IR) 0,0 lx
Shutter elettronico	1/50-1/10.000 (PAL) 1/60-1/10.000 (NTSC)
Illuminazione IR	LED ad infrarossi, 850 nm
Intervallo IR	Fino a 15 m
Angolo IR	44°/44° (O/V)
Installazione	Staffa di montaggio con gestione dei cavi inclusa
Dimensioni (Ø x L)	59 x 85 mm
Peso (inclusa la staffa)	0,54 kg
Alloggiamento	Alluminio anodizzato/lega di alluminio
Colore	Telecamera/staffa: nero RAL9017 Tettuccio parasole: grigio argento RAL9006
Protezione da acqua/ polvere	IP66
Resistenza contro gli urti	IK08
Temperatura di esercizio	Da -30 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Umidità di stoccaggio	Da 20% a 90% RH

Certificazioni e omologazioni	
Regione	**Certificazione**
Europa	CE
FCC	ANSI C 63.4:2003 FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A
UL	UL 60065, settima edizione, 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 N. 60065-03, prima edizione, 2006-04 + A1:2006
UE	EN 55022:2006/A1:2007 EN 50130-4:1995/A2:2003
	EN 61000-3-3:2008
LVD	LVD 2006/95/EC EN 60065:2002+A1+A2+A11+A12
IP	IP 66 KS C IEC 60529:2006

Informazioni per l'ordinazione	
AN bullet 2000	VTI-2075-F311
AN bullet 2000	VTI-2075-F321
AN bullet 2000	VTI-2075-F311C

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

© Bosch Security Systems S.p.A. 2013 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
11158090891 | it, V6, 18. Dic 2013