FLEXIDOME AN outdoor 4000 IR

www.boschsecurity.it

BOSCH
Tecnologia per la vita



960H | BNC | TVL 720 | WDR

- Sensore DS ad altissima risoluzione 960H (1/3")
- WDR (Wide Dynamic Range)
- Riduzione digitale dei disturbi
- LED IR integrati per visione notturna di 20 m
- Facile installazione con regolazione intorno a 3 assi

Queste dome IR WDR (Wide Dynamic Range) per esterno sono telecamere di sorveglianza compatte ed eleganti con un'eccellente risoluzione in qualsiasi condizione di illuminazione. Il sensore Double Scan (DS) CCD 960H da 1/3" ad elevate prestazioni fornisce una risoluzione di 720 TVL. La funzione WDR assicura le migliori prestazioni in termini di immagini in condizioni di scarsa illuminazione (contrasto elevato). L'alloggiamento impermeabile (conforme allo standard IP66) e antivandalismo (conforme allo standard IK8) garantisce un sistema di videosorveglianza affidabile in diverse applicazioni per interno ed esterno. Questa telecamera ad infrarossi integrata dispone di 18 LED IR integrati che consentono una visione notturna di 20 metri. La telecamera è facile da installare e può essere regolata intorno a 3 assi.

Certificazioni e omologazioni

Standard per approvazione

	FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A
	UL 60065, settima edizione. 2007-12-11
	CAN/CSA-C22.2 N. 60065-03, prima edizione, 2006-04+A1:2006
	EN 55022:2006+A1:2007, Classe A
	EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
	LVD 2006/95/EC: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
	IEC 60950-1/A1:2009
	C-Tick

Standard ambientali

Classificazione IP	IP66 (impermeabile)
Classificazione IK	IK08 (antivandalismo)

Regione	Certificazione	
Europa	CE	
Stati Uniti	UL	Bosch UL online certification
Canada	ULC	Bosch UL online certification

Specifiche tecniche

Sistema	PAL o NTSC
Pixel effettivi (O x V)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
Sensore immagine	960H, DS CCD 1/3", risoluzione del sensore da 720 TVL
Uscita video	Composito: 1 Vpp, 75 Ohm
Sistema di sincronizzazione	Sincronizzazione interna, Blocco linea
Rapporto S/R (AGC off)	50 dB min.
Sensibilità (F1.2, 50 IRE, AGC max)	A colori: 0,15 lx (DSS 0,0005 lx) B/N (con IR) 0,0 lx
Shutter elettronico	1/50-1/10.000 (PAL) 1/60-1/10.000 (NTSC)
DSS (Digital Slow Shutter)	Off, da 2x a 512x
WDR	Off/On (54 dB)
DNR	Off, 2 DNR, 3 DNR
Bilanciamento del bianco	ATW, Push, Utente 1, Utente 2, Anti CR, Manuale, Push Lock
Compensazione luce	OFF/BLC/HLC
AGC	Da 0 a 20
Day/Night	IRED, Auto, A colori, B/N
IRED (Infra-Red Emitting Diodes)	18 LED IR integrati
Zoom digitale	Off, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 16x
DIS (Digital Image Stabilizer)	On, Off
Burst	On, Off
Rilevazione del movimento	On, Off (4 zone programmabili)
Privacy	On, Off (15 zone programmabili)
Specchio	Off, H-flip, V-flip, HV-flip
Nitidezza	0 - 15
Gamma	0,38, 0,42, 0,45, 0,5, 0,55, 0,63, 0,71, 0,83
Lingua OSD	Inglese (16 lingue)
Tipo di obiettivo	DC Iris varifocal F=2,8-10 mm
Dimensioni (Ø x H)	139 x 102 mm
Peso	616 g (versione riscaldatore: 630 g)
Tensione nominale di alimentazione	24 VAC (±10%) 12 VDC (±10%)
Consumo energetico	6 W max/0,5 A (senza riscaldatore) 15,6 W max/0,8 A (con riscaldatore - versione H)
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a +122 °F) (senza riscaldatore) Da -30 °C a +50 °C (da -22 °F a +122 °F) (con riscaldatore - versione H)
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a +60 °C (Da -4 °F a +140 °F)
Umidità di stoccaggio	UR dal 20% al 90%

Informazioni per l'ordinazione

FLEXIDOME AN outdoor 4000 IR
Dome IR WDR per esterno, 960H, obiettivo Varifocal 2,8-10 mm, D/N, 12 VDC/24 VAC, NTSC
Numero ordine **VDI-244V03-2**

FLEXIDOME AN outdoor 4000 IR
Dome IR WDR per esterno, 960H, obiettivo Varifocal 2,8-10 mm, D/N, 12 VDC/24 VAC, PAL
Numero ordine **VDI-244V03-1**

FLEXIDOME AN outdoor 4000 IR
Dome IR WDR per esterno, 960H, obiettivo Varifocal 2,8-10 mm, D/N, 12 VDC/24 VAC, NTSC, riscaldatore
Numero ordine **VDI-244V03-2H**

FLEXIDOME AN outdoor 4000 IR
Dome IR WDR per esterno, 960H, obiettivo Varifocal 2,8-10 mm, D/N, 12 VDC/24 VAC, PAL, riscaldatore
Numero ordine **VDI-244V03-1H**

FLEXIDOME AN outdoor 4000 IR
Dome IR WDR per esterno, 960H, obiettivo Varifocal 2,8-10 mm, D/N, 12 VDC/24 VAC, PAL, Cina
Numero ordine **VDI-244V03-1C**

Accessori hardware

LTC 9213/01 adattatore per il montaggio su palo
Adattatore flessibile per montaggio su palo per staffe. Max. 9 Kg; palo di diametro da 76 mm a 380 mm; fascette in acciaio inossidabile.
Numero ordine **LTC 9213/01**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

© Bosch Security Systems S.p.A. 2014 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
8319643147 | it, V12, 04. Giu 2014