FLEXIDOME AN indoor 4000

www.boschsecurity.it

BOSCH
Tecnologia per la vita



Queste dome per interno sono telecamere di sorveglianza compatte ed eleganti con un'eccellente risoluzione in qualsiasi condizione di illuminazione. Il sensore CCD 960H da 1/3" ad elevate prestazioni fornisce una risoluzione di 720 TVL. La telecamera dome è disponibile nella versione elettronica e True Day/Night

La telecamera è una soluzione ideale per le condizioni di ripresa più impegnative. La funzione Day/Night garantisce un'insuperabile qualità dell'immagine in qualunque momento. In base alla disponibilità di luce, la telecamera passa automaticamente dalla modalità a colori alla modalità monocromatica.

La telecamera è facile da installare e può essere regolata intorno a 3 assi. È possibile configurare le zone di privacy e la funzione di rilevazione del movimento nel sistema dei menu della telecamera portatile.

Caratteristiche

- Sensore ad altissima risoluzione 960H (1/3")
- Estesa gamma dinamica digitale
- Riduzione digitale dei disturbi
- Facile installazione con regolazione intorno a 3 assi
- Quattro zone di privacy programmabili

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche	
Sistema	PAL o NTSC
Pixel effettivi (O x V)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
Sensore immagine	960H, CCD da 1/3", risoluzione del sensore da 720 TVL
Uscita video	Composito: 1 Vpp, 75 Ohm
Sistema di sincronizzazione	Sincronizzazione interna, Blocco linea
Rapporto S/R (nitidezza, AGC off)	50 dB min.
Illuminazione minima Obiettivo varifocal (F1.2, 50 IRE)	0,12 lx (a colori) 0,07 lx (ICR, B/N)
Shutter manuale	1/50-1/10.000 (PAL) 1/60-1/10.000 (NTSC)
Riduzione digitale dei disturbi	2 DNR
Bilanciamento del bianco	ATW, Push, Utente 1, Utente 2, Anti CR, Manuale, Push Lock
Compensazione luce	OFF/BLC/HLC
Riproduzione dinamica del tono	On, Off
AGC	On, Off
Day/Night	Auto, A colori, B/N
Burst	On, Off
Rilevazione del movimento	On, Off (4 zone programmabili)
Privacy	On, Off (4 zone programmabili)
Specchio	On (orizzontale), Off
Nitidezza	0 - 255
Lingua OSD	Inglese, giapponese, tedesco, francese, russo, portoghese, spagnolo, cinese semplificato
Tipo di obiettivo	DC Iris varifocal f=2,8-10,5 mm
Dimensioni (Ø x H)	127 x 102 mm
Peso	280 g
Tensione nominale di alimentazione	24 VAC (±10%) 12 VDC (±10%)
Consumo energetico	3,6 W max/0,3 A
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +50 °C (Da 14 °F a +122 °F)
Umidità di esercizio	UR dal 30% al 80%
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a +60 °C (Da -4 °F a +140 °F)
Umidità di stoccaggio	UR dal 20% al 90%

Certificazioni e omologazioni		
Regione	**Certificazione**	
Europa	CE	
Stati Uniti	UL	Bosch UL online certification
Canada	ULC	Bosch UL online certification
Standard		
	FCC parte 15 sottoparte B, Classe A	
	UL 60065, settima edizione. 2007-12-11	
	CAN/CSA-C22.2 N. 60065-03, prima edizione, 2006-04+A1:2006	
	EN 55022:2006+A1:2007, Classe A	
	EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003	
	LVD 2006/95/EC: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	
	IEC 60950-1/A1:2009	

Informazioni per l'ordinazione	
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDC-275-10
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDC-275-20
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDN-276-10
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDN-276-20
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDC-275-10C
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDN-276-10C
Accessori hardware	
LTC 9213/01 adattatore per il montaggio su palo	LTC 9213/01

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

© Bosch Security Systems S.p.A. 2013 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
4426037387 | it, V8, 18. Dic 2013