FLEXIDOME AN micro 1000

www.boschsecurity.it

BOSCH
Tecnologia per la vita



Advantage Line

Questa microdome è una telecamera di video sorveglianza analogica per interno pronta all'uso. Il sensore CCD 960H da 1/4" ad elevate prestazioni fornisce una risoluzione di 720 TVL. La telecamera è una soluzione ideale per le condizioni di ripresa più impegnative. Il design compatto e flessibile consente alla telecamera di essere utilizzata in un'ampia varietà di applicazioni. Inoltre, è facile da installare e dispone di un utile sistema dei menu dove è possibile impostare funzioni quali la privacy e le aree di rilevamento del movimento.

Caratteristiche

- Sensore 960H ad altissima risoluzione
- Discreto alloggiamento della telecamera
- Facile installazione
- Riduzione digitale dei disturbi
- Otto zone di privacy programmabili

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche	
Sensore immagine	960H, CCD da 1/4", risoluzione del sensore da 720 TVL
Sistema	PAL o NTSC
Pixel totali (O x V)	1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)
Pixel effettivi (O x V)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
Uscita video	Video composito 1 Vpp, 75 Ohm
Sistema SYNC	Sincronizzazione interna
Rapporto S/R (nitidezza, AGC off)	55 dB min.
Sensibilità (6500 K, F2.8, 30IRE)	0,43 lx
Shutter manuale	1/50-1/10.000 (PAL) 1/60-1/10.000 (NTSC)
Riduzione digitale dei disturbi	2 DNR
Bilanciamento del bianco	ATW (1800 - 10500 K), Push, Utente 1, Utente 2, Anti CR, Manuale, Push Lock
Compensazione luce	OFF/BLC/HLC
Gamma dinamica	On, Off
AGC	On, Off
Day/Night elettronico	Auto, Colore, B/N
Rilevazione del movimento	On, Off (4 zone programmabili)
Privacy	On, Off (8 zone programmabili, 4 con area di movimento attiva)
Specchio	On (orizzontale), Off
Lingua OSD	Inglese, giapponese, tedesco, francese, russo, portoghese, spagnolo, cinese semplificato
Tipo di obiettivo	Obiettivo della scheda fissa da 2,5 mm, F2.8
Angolo di visione dell'obiettivo	85° (H), 64° (V)
Regolazione dell'obiettivo (su 2 assi)	60° di inclinazione, 360° di panoramica
Peso	125 g
Dimensioni (Ø x H)	105 mm x 56 mm
Tensione nominale di alimentazione	12 VDC
Consumo	1,2 W max./0,1 A
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +45 °C (da -4 °F a +113 °F)
Umidità ambiente di esercizio	Da 20% a 90% RH
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a +158 °F)
Umidità di stoccaggio	Da 20% a 90% RH
Certificazioni e omologazioni	
Standard	
	FCC parte 15 sottoparte B, Classe B
	UL 60950-1, seconda edizione
	CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1-07, seconda edizione
	EN 55022, Classe B
	EN 50130-4
	LVD 2006/95/EC EN 60950-1
	IEC 60950-1

Informazioni per l'ordinazione	
FLEXIDOME AN micro 1000	VUC-1055-F211
FLEXIDOME AN micro 1000	VUC-1055-F221

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

© Bosch Security Systems S.p.A. 2013 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
10332450443 | it, V5, 18. Dic 2013