



CAP-LED-ROSSO

1 Pz

Ripetitore ottico 12/24V 4 LED ad alta intensità ROSSO


Ripetitore ottico con LED SMD ad alta intensità per installazione in interni/esterni.

Grado di protezione IP67. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna.

Illuminazione fissa o lampeggiante con comando a negativo.

Alimentazione da 10,5Vcc a 28Vcc.

Consumo di corrente e intensità luminosa costante nel range di tensione di alimentazione.



CONNESSIONI:

Rosso: +Vcc
 Bianco: -Vcc
 Giallo: -Vcc per luce lampeggiante
 (scollegato per luce fissa)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione: da 10.5Vcc a 28Vcc
 Corrente assorbita (modalità luce fissa): R: 22mA; +/- 10%
 Lampeggio: 50 +/-10% flash/minuto @12Vcc
 Protezione: IP67
 Connessione: Cavo 1m, 3 poli
 Dimensioni: 58mmX58mmX20mm
 Temperatura di esercizio: -10°C / +50°C



^t0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000

^/00001,01410,00000,00000,00000,00000

#None New Command Level Selected

^H^L1^O1^P00341-0559^S1^F000000200|#11|#08

^H^O1^E00233-0575007001000\\192.168.10.4\Users\unitek\QUALITA\LOGHI E DISEGNI PER CONFEZIONATRICE AUTOM

^H^O1^E00320-0601010000700\\192.168.10.4\Users\unitek\QUALITA\LOGHI E DISEGNI PER CONFEZIONATRICE AUTOM

^H^L1^O1^P-010600607^S2^F000030600CAP-LED-ROSSO

^H^O1^E-037500650023002390\\192.168.10.4\Users\unitek\QUALITA\LOGHI E DISEGNI PER CONFEZIONATRICE AUTOM

^H^L1^O1^P0009400492^S2^F0000004001 Pz

^H^L1^O1^P-034000401^S2^F000010140BEYOND SECURITY

^H^L1^O1^P-025300114^S2^F0000002004

^H^L1^O4^P-0188-0283^S2^F00000020020

^H^L1^O1^P-0307-0151^S2^F00000020039

^H^L1^O4^P-0188-0064^S2^F00000020045

^H^L1^O4^P-0138-0061^S2^F00000020058

^H^L1^O1^P-0151-0231^S1^F000000200

^H^L1^O1^P-034100336^S2^F000000200Ripetitore ottico 12/24V 4 LED ad alta intensità ROSSO

^H^L1^O1^P-044500284^S2^F000020190Ripetitore ottico con LED SMD ad alta intensità per installazione in interni/esterni.Grado di prot

^H^L1^O1^P-004100019^S2^F000000170CONNESSIONI:Rosso: +VccBianco: -VccGiallo: -Vcc per luce lampeggiante

^H^L1^O1^P00105-0091^S2^F000000170(scollegato per luce fissa)

^H^L1^O1^P-0419-0331^S2^F000010200CARATTERISTICHE TECNICHE:Tensione di alimentazione: da 10.5Vcc a 28V

^H^L1^O1^P-0420-0459^S2^F000010200Protezione: IP67Connessione: Cavo

^H^O1^E-041200118037004350\\192.168.10.4\Users\unitek\QUALITA\LOGHI E DISEGNI PER CONFEZIONATRICE AUTOM



CAP-LED-VERDE

1 Pz

Ripetitore ottico 12/24V 4 LED ad alta intensità VERDE


Ripetitore ottico con LED SMD ad alta intensità per installazione in interni/esterni.

Grado di protezione IP67. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna.

Illuminazione fissa o lampeggiante con comando a negativo.

Alimentazione da 10,5Vcc a 28Vcc.

Consumo di corrente e intensità luminosa costante nel range di tensione di alimentazione.



CONNESSIONI:

Rosso: +Vcc

Bianco: -Vcc

Giallo: -Vcc per luce lampeggiante
(scollegato per luce fissa)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione:

Corrente assorbita (modalità luce fissa):

Lampeggio:

Protezione:

Connessione:

Dimensioni:

Temperatura di esercizio:

da 10,5Vcc a 28Vcc

V: 34mA; +/- 10%

50 +/-10% flash/minuto @12Vcc

IP67

Cavo 1m, 3 poli

58mmX58mmX20mm

-10°C / +50°C

2922



^t0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000

^/00001,01410,00000,00000,00000,00000

#None New Command Level Selected

^H^L1^O1^P-011100604^S2^F000030600CAP-LED-VERDE

^H^O1^E-038000646023002380\\192.168.10.4\Users\unitek\QUALITA\LOGHI E DISEGNI PER CONFEZIONATRICE AUTOM

^H^L1^O1^P0008900489^S2^F0000004001 Pz

^H^L1^O1^P-034500397^S2^F000010140BEYOND SECURITY

^H^L1^O1^P00328-0550^S1^F000000200|#11|#08

^H^O1^E00226-0566007001000\\192.168.10.4\Users\unitek\QUALITA\LOGHI E DISEGNI PER CONFEZIONATRICE AUTOM

^H^O1^E00309-0593010000700\\192.168.10.4\Users\unitek\QUALITA\LOGHI E DISEGNI PER CONFEZIONATRICE AUTOM

^H^L1^O1^P-025800124^S2^F0000002004

^H^L1^O4^P-0193-0273^S2^F00000020020

^H^L1^O1^P-0312-0141^S2^F00000020039

^H^L1^O4^P-0193-0054^S2^F00000020045

^H^L1^O4^P-0143-0051^S2^F00000020058

^H^L1^O1^P-0156-0221^S1^F000000200

^H^L1^O1^P-035100346^S2^F000000200Ripetitore ottico 12/24V 4 LED ad alta intensità VERDE

^H^L1^O1^P-044500294^S2^F000020190Ripetitore ottico con LED SMD ad alta intensità per installazione in interni/esterni.Grado di prot

^H^L1^O1^P-003500029^S2^F000000170CONNESSIONI:Rosso: +VccBianco: -VccGiallo: -Vcc per luce lampeggiante

^H^L1^O1^P00105-0081^S2^F000000170(scollegato per luce fissa)

^H^L1^O1^P-0419-0321^S2^F000010200CARATTERISTICHE TECNICHE:Tensione di alimentazione: da 10.5Vcc a 28

^H^L1^O1^P-0420-0449^S2^F000010200Protezione: IP67Connessione: Cavc

^H^O1^E-041700128037004350\\192.168.10.4\Users\unitek\QUALITA\LOGHI E DISEGNI PER CONFEZIONATRICE AUTOM