

Cavi coassiali di Classe "A"

Dimensioni diametro esterno (mm)

	3,6	4,0	4,5	5,0	6,0	6,7	10,0
Applicazioni							
DORSALI (DISTRIBUTION)	SA364 SA365				SAD10	SA-75 SA141 SADDS SADIS SATRI SAD30	SAPAD
INTERNO (DROP)	SA-36		SAD65	SAD80 SA59D			

Cavi coassiali di Classe "A" con guaina LSZH

Dimensioni diametro esterno (mm)

	3,6	4,0	4,5	5,0	6,0	6,7	10,0
Applicazioni							
DORSALI (DISTRIBUTION)					SA-6	SAL75 SAL-3	SA-11
INTERNO (DROP)	SAL36			SAL59			

Cavi coassiali SAT

Dimensioni diametro esterno (mm)

	3,6	4,0	4,5	5,0	6,0	6,7	10,0
Applicazioni							
DORSALI (DISTRIBUTION)					SAAM1 SAEX1	SA300 SAAMS	
INTERNO (DROP)		SAE60	SAE65	SAE80 SA-59			

Cavi coassiali da interrimento

Dimensioni diametro esterno (mm)

	7,1	8,0	10,0	13,5	13,8	18,5	19,8
Applicazioni							
IN TUBO CORRUGATO	SAX1D	SA75D SA30D	SAPAD				
INTERRATO DIRETTAMENTE			CA-T6	CA-T3	CX4C0	CABA3 CX3C1	CX3C0

Cavi schermati per BUS RS485

Impedenza caratteristica (Ohm)

	100	120	150
Dimensioni			
AWG 24	24F7Y	14S7Y 24S7Y 34S7Y	
AWG 22			12S1Y (Profibus) COCSY

Cavi non schermati per BUS RS485

Impedenza caratteristica (Ohm)

Dimensioni		100	120
	AWG 24	14U7Y 24U7Y 24U1Y	
	AWG 20		20U7Y

Cavi schermati per BUS RS485 e reti LAN da interrimento

Impedenza caratteristica (Ohm)

Dimensioni		100	120	150
	AWG 24	44FED (Cat 5e)	14S7D 24S7D	
	AWG 23	7860D (Cat 6)		
	AWG 22			12S1D (Profibus)

Cavi non schermati per BUS RS485 e reti LAN da interrimento

Impedenza caratteristica (Ohm)

Dimensioni		100
	AWG 24	44UED (Cat 5e)
	AWG 23	6UNDH (Cat 6)

Cavi bassa capacità per EIA RS232

Schermatura

Dimensioni		Treccia rame	Nastro alluminio	Nastro + Treccia
	AWG 24/7		44F7Y	44S7Y
	0,25 mm ²	LX-22 LX-32 LX-42		
	0,8 mm		VC4BU (EIB KONNEX)	

Cavi per il videocontrollo

Dimensioni e forma

		Mini coassiale	Coassiale Standard	Coassiale "canna di fucile"
Applicazioni	VIDEO	MIN59	TY59D (interramento)	
	VIDEO + ALIMENTAZIONE	MI592 MI597 VC125	TY592 TY595 TY597	T9F7W

Cavi dati, automazione e rilevamento

Famiglia / isolamento guaina

		300-500V	750V	1000V	NOTE
Applicazioni	CITIFONIA E AUTOMAZIONE CANCELLI	RO	FG*	FB	NON SCHERMATI
	COMANDO, SEGNALAMENTO, GUAINA OLIO RESISTENTE		SC		SCHERMATI
	COMANDO E SEGNALAMENTO		LI		SCHERMATI
	COMANDO E SEGNALAMENTO A COPPIE		LX		SCHERMATI
	COMANDO E SEGNALAMENTO CON DOPPIO SCHERMO		FR		SCHERMATI
	ALLARME E SICUREZZA	FA FH	IF	ZL* FM	SCHERMATI
	RILEVAZIONE INCENDI / FUMI			TF TZ	SCHERMATI

(*) disponibili anche in Doppia guaina.

Cavi resistenti al fuoco (CEI 20-36, CEI 20-45)

Composizione / sezione (mm²)

Applicazioni	Composizione / sezione (mm ²)						
	2 x 1,0	4 x 1,0	2 x 1,5	3 x 1,5	2 x 2,5	3 x 2,5	Isolam. guaina
SCHERMATI	SF210	SF410	SF215	SF315			750 V
NON SCHERMATI			RF215	RF315	RF225	RF325	1000 V

Cavi in fibra ottica

Numero delle fibre

Applicazioni	Numero delle fibre	
	da 2 a 12	da 12 a 24
Central loose tube per INTERNO/ESTERNO guaina LSZH	GUSA	GUSB
Central loose tube per ESTERNO guaina PE	GOSA	GOSB
Central loose tube INTERNO/ESTERNO armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	GUCB	
Central loose tube INTERNO/ESTERNO armatura acciaio corrugato e guaina PE	GOCB	

Codifica fibre

Il codice di ogni prodotto è composto dal nome dell'articolo seguito dal tipo e dal numero delle fibre.

Esempio: GUSA 1 12

Tipo	
Multimod. 62,5/125 OM1	1
Multimod. 50/125 OM2	2
Multimod. 50/125 OM3	3
Monomod. 9/125 G652D	8
Monomod. 9/125 G652B	9

N° fibre
2
4
6
8
10
12