

# 706R

## Trasmittitore radio bicanale



Il 706rEUR-00 è un trasmettitore con doppia funzione di allarme panico ed antiaterramento perché dotato di una ampolla di mercurio in grado di segnalare un allarme in caso l'unità venga inclinata con un angolo superiore a 45°. L'unità ha una portata di 900m in aria libera (vedere Specifiche).

### Specifiche

Codice	706rEUR-00
Alimentazione	Celle al Litio (saldate)
Durata Batteria	Minimo 75.000 attivazioni o sette anni.
Temp.Esercizio	da -10°C a +55°C
Dimensioni (mm)	44(L) x 102 (A) x 20 (P)
Canali	2
Visualizzazioni	LED per segnalare la trasmissione e per apprendimento ottico.
Conformità	Prodotto CE provato secondo le EN 50081-1 ed EN 50082-1.
Sezione Radio	Frequenza Operativa 868.6625 MHz con Banda Stretta a 20kHz. I-ETS 300 220. CE testato secondo le I-ETS 300 339.
Potenza	10 mW
Copertura	Sino a 900m in aria libera (la copertura dipende dall'antenna del ricevitore e dalla natura del percorso del segnale radio).

### Dispositivi Compatibili

762rEUR-00	Ricevitore 2 Canali
768r/769r	Ricevitore/Espansione 8 Canali
790rEUR-00	Misuratore Livello Segnale.
Homelink 75	Centrale Radio Domestica

Caratteristiche soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso