

Rivelatori per building, autorimesse, luoghi non pericolosi certificati -SMART3 NC

- Uscita proporzionale 4-20mA
- Microprocessore incorporato
- Grado di protezione IP55
- Adatti per installazione in aree sicure e parcheggi auto



Vantaggi

- Installazione rapida e sicura
- Facilità di manutenzione e taratura



Generalità

I rivelatori di gas della serie SMART3 NC sono stati progettati per offrire prodotti a costo accessibile, ma con caratteristiche Hi-Tech, per autorimesse sotterranee e luoghi non pericolosi.

Disponibili per la rivelazione di Metano ME, Vapori di Benzina VB, Monossido di carbonio CO, utilizzano un sensore catalitico industriale per gas infiammabili e una cella elettrochimica a tre elettrodi per la rivelazione di CO. Uscita 4-20 mA. Uscite a tre relè ed RS 485, opzionali.

I rivelatori SMART3 NC sono classificati IP55. Nelle versioni per gas infiammabili l'elemento sensibile è alloggiato in contenitore certificato Ex-d, in conformità alla norma CEI 216-5/2

Codici ordinazione

Codice	Descrizione
S1455ME	Rivelatore di Gas Metano con uscita 4 ÷ 20 mA
S1455VB	Rivelatore di Vapori di Benzina con uscita 4 ÷ 20 mA
S1450CO	Rivelatore di Monossido di Carbonio con uscita 4 ÷ 20 mA