

## SDR-xEXT Sirene esterne



Una nuova gamma di sirene da esterno, sia cablate che via radio.

Piena compatibilità con centrali Scantronic i-on radio 868Mhz.

Versioni cablate compatibili anche con centrali di terze parti.

### Facile installazione:

Coperchio cernierato per un facile cablaggio della sirena, livella a bolla all'interno, fori di fissaggio anche su superfici irregolari.

### LEDs ad alta potenza

### Coperchio comune per tutta la gamma:

Coperchio in polycarbonato resistente agli urti.

### A prima vista...

- Modalità selezionabile SCB o SAB
  - Nella modalità SCB la sirena, in condizione di allarme, viene alimentata dalla batteria interna integrata.
  - Nella modalità SAB la sirena viene comandata dalla centrale d'allarme.
- Modalità di manutenzione con basso volume
- Coperchio cernierato
- Livella a bolla all'interno
- Potenza sonora 100 dB a 1 metro
- Basso consumo di corrente (35mA a riposo e 225mA in allarme)
- Tamper coperchio e antistrappo
- Tempo sirena selezionabile
- Scelta toni sirena
- Conformità: EN50131-4 Grado: Grado 2 (SDR-WEXT-G2 e SDR-REXT-G2), o Grado 3 (SDR-WEXT-G3), PD6662:2010, EN50131-4:2009

Specifiche del prodotto

	SDR-REXT-G2	SDR-WEXT-G2	SDR-WEXT-G3	SDR-DEXT
<b>Potenza sonora</b>	100 dB(A) a 1m	100 dB(A) a 1m	100 dB(A) a 1m	-
<b>Conformità</b>	EN50131-4:2009, Grado 2, PD6662:2010, DD263:2010	EN50131-4: 2009 Grado 2, PD6662:2010, DD263:2010	EN50131-4: 2009 Grado 2/3 PD6662:2010, DD263:2010	N/A
<b>Dimensioni</b>	290mm (h) x 277mm (w) x 80mm (d)	290mm (h) x 277mm (w) x 80mm (d)	290mm (h) x 277mm (w) x 80mm (d)	290mm (h) x 277mm (w) x 80mm (d)
<b>Peso</b>	1.4kg	1.2kg	1.2kg	1.1kg
<b>Consumo corrente</b>	0.25mA a riposo compreso i LEDs. 225mA in allarme	35mA a riposo incluso la carica batteria e LEDs. 225mA in allarme (in modalità SAB)		-
<b>Temperatura di funzionamento</b>	da -25°C a +60°C	da -25°C a +60°C	da -25°C a +60°C	da -25°C a +60°C
<b>Max Umidità</b>	95%	95%	95%	95%
<b>Tensione di alimentazione</b>	-	da 9V a 16VDC	da 9V a 16VDC	-
<b>Grado IP</b>	IP65	IP65	IP65	-
<b>EU conformità standards</b>	R&TTE: 1999/5/EC, EMC: 2004/108/EC, RoHS: 2011/65/EC, WEEE: 2012/19/EC, EUP: 2005/32/EC, Low voltage: 2006/95/EC, General safety: 2001/95/EC			-
<b>Tamper coperchio</b>	Si	Si	Si	No
<b>Tamper antistrappo</b>	Si	Si	Si	No
<b>Tempo sirenar</b>	Selezionabile : 5 secs, 3 mins, 15 mins	Selezionabile : 5 secs, 3 mins, 15 mins	Selezionabile : 5 secs, 3 mins, 15 mins	-
<b>Frequenza radio</b>	868.6625 MHz	N/A	N/A	N/A
<b>Batterie</b>	2 x 3V Alkaline	1 x 7.2V Nickel-metal hydride battery	1 x 7.2V Nickel-metal hydride battery	-

Codici prodotti

<b>SDR-DEXT-OR</b>	Finta sirena esterna, solo guscio, lente arancione
<b>SDR-REXT-G2-OR</b>	Sirena da esterno radio, lente arancione
<b>SDR-WEXT-G2-OR</b>	Sirena da esterno cablata G2, lente arancione
<b>SDR-WEXT-G3-OR</b>	Sirena da esterno cablata G3 lente arancione

Prodotti compatibili

<b>SDR-WEXT/ SDR-DEXT</b>	Tutte le centrali Eaton i-on e centrali di terze parti
<b>SDR-REXT</b>	Tutte le centrali Eaton i-on