

Centrale i-on Style a 40 zone radio



Centrale con ampio display TFT a colori e tastiera a basso profilo con lettore di prossimità integrato. Porta Ethernet/IP integrata per comunicazioni flessibili e sicure, supporto per connettività cloud/App.

i-on Style incorpora tutte le funzioni avanzate della gamma i-on Generation 2 di Scantronic. Il sistema offre capacità di comunicazione multicanale, caratteristiche sociali quali il monitoraggio d'inattività, comunicazioni bidirezionali e funzioni di video verifica in seguito a intrusioni o allarmi sociali.

Il display TFT a colori con notifiche a icona fornisce una chiara segnalazione dello stato del sistema, ad esempio inserito o disinserito. L'ampio schermo mostra più opzioni di menù, semplificando la navigazione del sistema da parte dell'installatore e dell'utente.

I trasmettitori radio a collare o polso garantiscono tranquillità in caso di emergenza, attivando un allarme sociale o per intervento sanitario. La funzione vocale bidirezionale permette il contatto diretto con chiunque si trovi nell'edificio attraverso l'altoparlante e il microfono integrati.

A prima vista...

- 40 zone radio con ulteriori 4 zone cablate
- 30 uscite radio
- Radio Scantronic ad alte prestazioni
- 4 uscite cablate - 2 a transistor, 2 a relè
- Ethernet/Web server/Tastiera virtuale
- Modulo GSM aggiuntivo per comunicazioni a tre vie
- Comunicazioni ARC SIA/IP
- Notifiche tramite posta elettronica
- Controllo tramite SMS
- Video verifica tramite telecamere IP interne ed esterne
- Funzionalità di zona perimetrale esterna
- Funzionalità di soccorso sociale
- Modulo vocale integrato
- Affidabilità collaudata della gamma Scantronic i-on
- Certificazione di conformità alla norma EN50131 Grado 2 rilasciata da un ente di certificazione indipendente
- Disponibile anche in formato kit STYLE-EU-KIT1 composto da centrale i-on Style, PIR radio, Contatto radio e set di 5 TAG

Specifiche di prodotto

Caratteristica	Descrizione
Conformità	EN50131-1:2006 + A1:2009 Grado 2 e classe ambientale II, EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501: 2015
Zone	40 radio e 4 cablate, tutte completamente programmabili
Partizioni	4 aree indipendenti ciascuna con inserimento parziale oppure 1 inserimento totale e 3 parziali
Utenti	40 codici utente, codice PIN a 4 cifre, lettore prossimità, controllo a distanza, pulsante radio antipanico, pulsantiera per comunicazione e per intervento sanitario
Registro eventi	1000 eventi; 750 eventi obbligatori e 250 non obbligatori
Uscite	2 uscite a relè programmabili 2 uscite programmabili da 500 mA open collector 30 uscite radio
Sirena interna	Una sirena integrata a controllo indipendente 4 sirene radio interne
Sirene esterne	4 sirene radio esterne
Comunicazioni remote	SIA IP tramite porta Ethernet integrata FF/CID/SIA tramite modulo digitale PSTN integrato Email e immagini tramite porta Ethernet integrata Supporto per il collegamento di i-gsm03
Video Verifica	Fino a 4 telecamere IP
Alimentazione	Conforme a EN50131-6:2008 tipo A, corrente nominale di uscita 1,5 A. 600 mA disponibili per l'alimentazione ausiliaria
Opzioni di configurazione	Cooper Downloader tramite USB, IP o modulo di comunicazione plug-in, web browser tramite porta Ethernet integrata
Batterie	Fino a 2 batterie da 7,4 V, 2500 mAh, Polimeri di Litio
Dimensioni	287 mm (h) x 203 mm (l) x 52 mm (p)
Peso	1,2 kg (senza batterie)

Prodotti compatibili

Codice prodotto	Descrizione	Codice prodotto	Descrizione
i-GSM03	Modulo di comunicazione GSM plug-on	DET-RDTP-T-G2	Rivelatore compatibile con gli animali domestici a doppia tecnologia radio
SDR-REXT-G2	Sirena radio esterna	CAM-EXT-00	Telecamera IP esterna
SDR-WEXT-G2	Sirena cablata esterna grado 2	CAM-INT-00	Telecamera IP interna
SDR-RINT	Sirena radio interna	i-RK01	Tastiera radio
XCELR	PIR radio	701rEUR-50/60	Trasmettitore a pulsantiera a lungo e corto raggio
XCELRPT	PIR radio compatibile con gli animali domestici	702rEUR-00	Trasmettitore da polso/pulsantiera
734rEUR-00(06)	Contatto radio per porta bianco (marrone)	710rEUR-00	Pulsante radio antipanico
738rEUR-00(04)	Contatto radio per vibrazioni bianco (marrone)	726rEUR-50	Pulsante radio antipanico (lungo raggio)
739rEUR-00	Rilevatore radio di rottura vetro	706rEUR-00	Pulsante radio per lavoratore isolato
DET-RSMOKE	Rilevatore radio di fumo	762rEUR-00	Ricevitore radio
DET-RDCS	Rilevatore radio per vibrazioni e magnete	FOB-2W-4-B	Portachiavi radio bidirezionale
DET-RARB	Pulsante radio di richiesta soccorso	i-FB01	Telecomando
DET-REXT-PIR30	PIR zona perimetrale	PROXTAGPK5	Tag di prossimità
DET-RDT-G2	Rivelatore doppia tecnologia radio		

Eaton
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Svizzera



Eaton
Cooper Csa Srl
Via San Bovio, 3
20090 Segrate
Segreen Business Park - Palazzo Y, Italy

Contatti:
Tel: + 39 02 95 95 01
Fax: +39 02 95 95 598
Email: info.coopercsa@eaton.com
Web: www.coopercsa.it