





IR dome IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4, luminosità 0.1Lux f1.4 (0 con Led ON), led IR portata fino a 60mt, 1 LAN 10/100Mbps, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE <7.5W

MARCA O PRODUTTORE

Videotrend

PRODOTTI ALTERNATIVI



CORPO CAMERA

SENSORE	CMOS da 1/3" da 2Mp
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps o 720p a 50Fps Secondario: 720p/D1/CIF a 25Fps
FORMATO / STREAMING	H.264 o MJPEG / Duale
BIT RATE	32Kbps~10Mbps con CBR o VBR
RAPPORTO SIN	>50db
USCITA VIDEO / SISTEMA	-
LUMINOSITÀ / DAY & NIGHT	0.01 Lux f1.4 (0 IR Led ON) / Meccanico (ICR)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~60mt / IR led 850nm
MOVIMENTO ORIZZONTALE	0°~360°
MOVIMENTO VERTICALE	0°~67°

HARDWARE

GRADO IP E UTILIZZO	IP67 per uso esterno o interno
ANTIVANDALO	-
CONDIZIONAMENTO	-
TEMP. ESERCIZIO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE ±10%	Poe IEEE802.3af, 12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	7.5W

RETE

PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100Mbps / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, PSIA, CGI
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
ARCHIVIAZIONE	-

GRUPPO OTTICO

ANGOLO DI VISIONE	99°(wide) ~ 37° (tele)
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/100.000s

I/O

I / O AUDIO	-
OSD / RS485	- / -
I / O ALLARME	-

GRUPPO OTTICO

OTTICA	2.7~12mm f1.4 motorizzata con auto focus
--------	------------------------------------------

FUNZIONI

BLC / ATW	Si / On-Off-Auto
DEFOG / STARLIGHT	-
PRIVACY MASKING	4 aree
ALTRE FUNZIONI	Mirror, freeze, flip, negativo
AUTOTRACKING / IVS	-
AUTO SCAN / SWING	-
POWER UP	Ripristino ultima funzione
HOME PARKING (IDLE)	-
PROGRAMMATORE ORARIO	-

ACCESSORISTICA

DOTAZIONE	Alimentatore
ACCESSORISTICA OPZIONALE	Adattatore da palo SFU00AP (PFA152), staffa da parete SFD03W (PFB203W) e base di giunzione SFD02AJ (PFA137)

PACKING

DIMENSIONI / PESO	Ø 122 x H 102
-------------------	---------------

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO	20 / 0.73 Kg
-----------------	--------------

NOTE

* Accessori opzionali