



Immagine
non
disponibile

IR camera IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 20Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 2.7~12mm f1.4 auto IRIS DC, luminosità 0.1Lux f1.4 (0 con Led ON), led IR portata fino a 60mt, 1 LAN 10/100Mbps, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc o PoE <12.95W

MARCA O PRODUTTORE

Videotrend

ARTICOLI ALTERNATIVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO CAMERA

SENSORE CMOS da 1/3" da 4Mp

MASSIMA RISOLUZIONE Primario: 4Mp 2.688x1.520 a 20Fps o 3Mp a 25Fps
Secondario: D1 a 25Fps o 720p a 20Fps

FORMATO / STREAMING H.264 o MJpeg / Duale

BIT RATE 32Kbps~10Mbps con CBR o VBR

RAPPORTO SN >50db

USCITA VIDEO / SISTEMA -

LUMINOSITÀ / DAY & NIGHT 0.1 Lux f1.4 (0 IR Led ON) / Meccanico (ICR)

ILLUMINAZIONE / TIPO Portata 10~60mt / IR led 850nm

HARDWARE

GRADO IP E UTILIZZO IP67 per uso esterno o interno

ISOLAMENTO ELETTRICO -

CONDIZIONAMENTO -

TEMP. ESERCIZIO -30 ~ +60°C

ALIMENTAZIONE ±10% Poe IEEE802.3af, 12Vdc

MAX ASSORBIMENTO 12.95W

RETE

PORTE LAN / WIFI 3G 1 da 10/100Mbps / -

PROTOCOLLI RETE HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, PSIA, CGI

SERVER DDNS Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

CONNETTIVITÀ PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet)

CENTRALIZZAZIONE SW Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)

ARCHIVIAZIONE 1 Slot microSD Card (max 128GB) per brevi backup su evento

GRUPPO OTTICO

ANGOLO DI VISIONE 100°(wide) ~ 35° (tele)

SHUTTER Automatico o manuale 1/3~1/100.000s

IO

I / O AUDIO -

OSD / RS485 - / -

I / O ALLARME -

GRUPPO OTTICO

OTTICA 2.7~12mm f1.4 motorizzata con auto focus

FUNZIONI

BLC / ATW Si / On-Off-Auto

DEFOG / STARLIGHT -

PRIVACY MASKING 4 aree

ALTRE FUNZIONI Mirror, freeze, flip, negativo

AUTOTRACKING / IVS -

AUTO SCAN / SWING -

POWER UP -

HOME PARKING (IDLE) -

PROGRAMMATORE ORARIO -

ACCESSORISTICA

ACCESSORISTICA OPZIONALE Box di giunzione SFU06J (PFA135), adattatore a palo SFS00AP (PFA150)

PACKING

DIMENSIONI / PESO L72 x H 80 x P 212.8

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 20 / 0.84 Kg

NOTE

* Accessori opzionali