



IP Web server 1 ingresso

Encoder IP web browser 1 canale, rapporto risoluzione \ frame rate variabile (D1 o CIF con 1~25Fps \ 32Kbps~2Mbps), massima banda 2Mbps, 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 1 uscita video (BNC), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, 1 slot SD Card per brevi backup fino a 32Gb, 1 porta USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100Mbps, RS232/485, PTZ autotracking intelligente, invio email, POS, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione) massimo 5W

MARCA O PRODUTTORE

ARTICOLI ALTERNATIVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	1ch Web server IP
COMPRESSIONE / STREAMING	H.264 / Duale
MAX FPS IN REC	Primario: 1~25Fps a 720x576 o 360x288 Secondario: 1~25Fps a 720x576 o 360x288
RISOLUZIONI REC BNC	1ch in D1
RISOLUZIONI REC IP	-
BIT RATE / BANDA MASSIMA	32Kbps~2.048Mbps per canale con CBR o VBR / 2.048Mbps
COMPATIBILITÀ	Telecamere video composito fino a 720x576, 625TVL
I / O VIDEO BNC	1 / BNC
I / O AUDIO	1 / 1 (bidirezionale)
I / O ALLARME	4 / 2 (bidirezionali)
USCITE SPOT	-
ARCHIVIAZIONE	1 SD Card (max 32GB) per brevi backup su evento (verificare modelli compatibili)
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme, con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)
PLAYBACK	1 canale ricerca per data, ora e allarme
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100Mbps / *WIFI 802.11b/g
PORTE USB / ESATA	1 / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM) anche con playback
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 10 utenti simultanei) / Mascheramento a 4 aree, multi password
PRE / POST ALARM	1"~30" / 1"~300"
EVENTI	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore o assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, Log
ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse
PORTE RS485 / RS232	PTZ / -
MODALITÀ CONTROLLO	Tramite PC connesso in rete LAN
MONTAGGIO RACK	-
TEMPERATURA ESERCIZIO	-30 ~ +50°C
CONDIZIONAMENTO TERMICO	Fanless
ALIMENTAZIONE ±10%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	5W
DOTAZIONE	Alimentatore, software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L162 x H 30 x P 136 / 1 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 1,2 Kg

* Accessori opzionali

REL. 120323

Le foto e le caratteristiche sopraindicate, possono subire variazioni da parte del produttore senza preavviso. Vi invitiamo a verificarne i dati e la dotazione degli accessori prima di procedere con un ordine.