

VTO2000A



Postazione esterna in acciaio con telecamera sensore 1.3MP CMOS e illuminazione con white led, connessione tramite porta LAN, 1 uscita a relè per comando apri porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010A su RS485 (max. 1), 1 pulsante meccanico, alimentazione 10~15 Vdc, consumo massimo 10W, montaggio ad incasso o ad applicare con appositi contenitori opzionali, grado IP 54, temperatura di esercizio -30 ~ +70°

MARCA O PRODUTTORE

Videotrend

ARTICOLI ALTERNATIVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| CATEGORIA | Postazione esterna videocitofonica IP |
| PULSANTIERA | Meccanica |
| RETROILLUMINAZIONE | Sì |
| DISPLAY | - |
| UNITÀ DI COMANDO | Pulsantiera |
| PORTE LAN | 1 x 10/100 Mbps |
| PROTOCOLLI RETE | TCP/IP, standard SIP compatibile |
| MEMORY BUFFER | - |
| MATERIALE | Acciaio |
| ANTIVANDALO | - |
| MONTAGGIO | Ad incasso a filo con accessori |
| ALIMENTAZIONE ±10% | 10~15Vdc |
| MAX ASSORBIMENTO | 10W |
| USCITE | 1 relè |
| TEMP. ESERCIZIO | -10 ~ +55°c |
| GRADO IP E UTILIZZO | IP54 per uso esterno o interno |
| UTENZE | 1 |
| DOTAZIONE | - |
| ACCESSORISTICA OPZIONALE | Alimentatore SWP1210P o VTP2406 |

HARDWARE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| TELECAMERA | Integrata CMOS da 1.3Mp |
| OTTICA | 2.8mm |
| ILLUMINAZIONE / TIPO | Portata 7~10mt / White led |
| AUDIO | Microfono e speaker integrato |
| USCITA VIDEO | H.264 - Visione notturna supportata |

PACKING

DIMENSIONI / PESO L130 x H 140 x P 32

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 1 Kg

NOTE

* Accessori opzionali

