

# PROJECT

---

Catalogo 2026



**TELECAMERE / PTZ**  
**EXPLOSION-PROOF / ATC**  
**IVSS / IVD / EVS / RADAR**

---



# CONTENUTI

WIZMIND SERIE 8.....	pag. 5	SERIE WIZESENSE ALL-ENVIRONMENT.....	pag. 22
DOPPIA OTTICA.....	pag. 5	PTZ ANTICORROSION.....	pag. 22
CORNER CAMERA.....	pag. 5	SERIE WIZMIND.....	pag. 22
WIZMIND X SERIE 7.....	pag. 5	POSITIONING SYSTEM IR.....	pag. 22
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 5	POSITIONING SYSTEM LASER.....	pag. 23
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 6	WIZMIND ALL-ENVIRONMENT.....	pag. 24
BULLET VARI-FOCAL ANTICORROSION.....	pag. 7	BULLET EXPLOSION-PROOF.....	pag. 24
DOME VARI-FOCAL ANTICORROSION.....	pag. 8	DOME EXPLOSION-PROOF.....	pag. 26
SERIE WIZMIND.....	pag. 8	PTZ EXPLOSION-PROOF.....	pag. 26
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 9	POSITIONING SYSTEM EXPLOSION-PROOF.....	pag. 27
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 9	BULLET ANTICORROSION.....	pag. 27
DOME VARI-FOCAL ANTICORROSION.....	pag. 10	ACCESSORI EXPLOSION-PROOF.....	pag. 28
SERIE WIZMIND S.....	pag. 11	ACCESSORI ANTICORROSION.....	pag. 28
BULLET VARI-FOCAL ANTICORROSION.....	pag. 11	VIDEO STORAGE.....	pag. 29
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 11	WIZMIND XINGHAN ACUPICK IVSS.....	pag. 30
DOME VARI-FOCAL ANTICORROSION.....	pag. 12	IVSS 24 HDD.....	pag. 30
SERIE WIZMIND WIRELESS.....	pag. 13	IVSS 16 HDD.....	pag. 30
BULLET 5G.....	pag. 13	IVSS 12 HDD.....	pag. 31
SERIE WIZMIND PHINOLE.....	pag. 13	IVSS 8 HDD.....	pag. 31
MACRO READING.....	pag. 13	WIZMIND IVSS.....	pag. 31
SERIE WIZMIND PANORAMIC HUBBLE.....	pag. 14	IVSS 24 HDD.....	pag. 31
MULTI-SENSOR + PTZ.....	pag. 14	IVSS 16 HDD.....	pag. 32
MULTI-SENSOR + PTZ ANTICORROSION.....	pag. 15	IVSS 12 HDD.....	pag. 32
SERIE WIZMIND PANORAMIC.....	pag. 16	IVSS 8 HDD.....	pag. 32
BULLET MULTI-SENSOR OTTICA FISSA.....	pag. 16	WIZMIND IVD.....	pag. 33
BULLET MULTI-SENSOR OTTICA FISSA ANTICORROSION.....	pag. 16	IVD 1 SSD.....	pag. 33
DOME MULTI-SENSOR VARI-FOCAL ANTICORROSION.....	pag. 16	IVD 1 HDD.....	pag. 33
FISHEYE.....	pag. 16	WIZMIND NVR6-XI.....	pag. 34
TELECAMERE PTZ IP.....	pag. 17	NVR6-XI 16 HDD.....	pag. 34
SERIE WIZMIND.....	pag. 18	EMBEDDED VIDEO STORAGE.....	pag. 35
PTZ + PANORAMICA.....	pag. 18	EVS 8.....	pag. 35
PTZ IR/LED.....	pag. 18	EVS 7.....	pag. 36
PTZ IR.....	pag. 19	EVS 5.....	pag. 38
PTZ ANTICORROSION.....	pag. 21	RADAR DETECTOR.....	pag. 39
PTZ LASER.....	pag. 22	SPEAKER IP.....	pag. 39

# TELECAMERE IP

## WizMind X



## INNOVATIVA, RIVOLUZIONARIA, POTENTE

WizMind X offre hardware ad altissime prestazioni e integra la tecnologia di analisi video Dahua di ultima generazione. Rappresenta la serie di punta delle telecamere IP.




### AI-ISP

Garantisce una qualità delle immagini cristallina, con dettagli migliorati e colori realistici.



### Doppia esecuzione AI

Supporta l'esecuzione simultanea di due funzioni AI per un monitoraggio completo.



### >10 Algoritmi AI CNN

Include funzioni di riconoscimento facciale, rilevamento DPI, gestione audio, protezione della privacy, ANPR e gestione dei parcheggi.



### Frame rate elevato

Assicura riprese fluide e dettagliate anche in presenza di soggetti in rapido movimento.



Telecamera IP AI WizMind a doppia ottica con stereo analysis da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottiche fisse M12 2.0 mm F2.0, luminosità 0.005 lux F2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 20 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 RS485, 1 uscita CVBS, IVS (protezione perimetrale), oggetto abbandonato/mancante, stereo analysis, privacy mask 8 aree, 3D NR, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.9 W

**IPC-HDW8441X-BV-3D-0200B**

M-0033445

Accessori		
Cod.	PFA156	PFB110W
Metel	M-0020565	M-0002496

**CORNER CAMERA**



Telecamera corner dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10+ (protezione 50 J), sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.5 mm f2.0, luminosità 0.004 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (oggetto abbandonato/mancante), heat map, protezione perimetrale, people counting, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.5 W

**IPC-HCBW8442**

M-0014204



Telecamera bullet IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~56 mm F1.2, luminosità 0.0006 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 150/80 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <21.8 W

**IPC-HFW7859Z1-Z7-PV-X**

M-0038963



Telecamera bullet IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm F1.6, luminosità 0.0007 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 120/80 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <21.8 W

**IPC-HFW7859Z1-Z4-PV-X**

M-0038962



Accessori	
Cod.	PFA154
Metel	M-0013786



Telecamera bullet IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~80 mm F1.2, luminosità 0.0005 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 150/80 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <21.8 W

**IPC-HFW7459Z1-Z10-PV-X**

M-0038955



Telecamera bullet IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 75fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm F1.6, luminosità 0.0006 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 120/80 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 150 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <21.8 W

**IPC-HFW7459Z1-Z4-PV-X**

M-0038954



Accessori	
Cod.	PFA154
Metel	M-0013786

**DOME VARI-FOCAL**



Telecamera dome IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm F1.6, luminosità 0.0007 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 80/60 m, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 canale analog, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 150 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <23.8 W

**IPC-HDBW7859Z-Z4-PV-X**

M-0038971



Telecamera dome IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 75fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm F1.6, luminosità 0.0006 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 80/60 m, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 canale analog, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 150 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <23.8 W

**IPC-HDBW7459Z-Z4-PV-X**

M-0038951



Accessori							
Cod.	PFA101	PFA150	PFA156	PFA51	PFB300C	PFB211W	PFB302S
Metel	M-0002448	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0002507	M-0015149	M-0002513



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

**IPC-HFW71242H-Z-ATC-X**

M-0031178



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

**IPC-HFW7842H-Z4-ATC-X**

M-0031177



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

**IPC-HFW7842H-Z-ATC-X**

M-0031176



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0006 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

**IPC-HFW7442H-Z4-ATC-X**

M-0031175



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

**IPC-HFW7442H-Z-ATC-X**

M-0031363



Accessori	
Cod.	PFA154
Metel	M-0013786



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

**IPC-HDBW71242E1-Z-ATC-X**

M-0031156



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

**IPC-HDBW7842E1-Z4-ATC-X**

M-0031155



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

**IPC-HDBW7842E1-Z-ATC-X**

M-0031154



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0006 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

**IPC-HDBW7442E1-Z4-ATC-X**

M-0031153



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

**IPC-HDBW7442E1-Z-ATC-X**

M-0031152



Accessori					
Cod.	PFA101	PFA138	PFB300C	PFB211W	PFB5201C
Metel	M-0002448	M-0002477	M-0002507	M-0015149	M-0030085



Telecamera bullet IP AI Xinghan WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm F1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6, portata IR/warm light fino a 120/80 m, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HFW5859E1-Z4E-IL

M-0037881



Telecamera bullet IP AI Xinghan WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HFW5859E1-ZHE-IL

M-0038213



Accessori			
Cod.	PFA152-E	PFA51	PFA121
Metel	M-0002490	M-0002488	M-0002463

## DOME VARI-FOCAL



Telecamera dome IP AI PTRZ WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light, deterrenza attiva e heater da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm F1.6, luminosità 0.0005 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 80/60 m, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici/8 blocchi, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

IPC-HDBW5459Z-Z4HE-PV-PRO

M-0038635



Accessori							
Cod.	PFA101	PFA150	PFA156	PFA51	PFB300C	PFB211W	PFB302S
Metel	M-0002448	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0002507	M-0015149	M-0002513

**ahua** TECHNOLOGY

**PTRZ** | Experience the Revolution, Effortless Installation

**PT RZ**



Telecamera dome IP AI Xinghan WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosion NEMA 4X, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 130 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <23.9 W

IPC-HDBW5859R1-ZE-PV-PRO-ATC

M-0039545



Telecamera dome IP AI Xinghan WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosion NEMA 4X, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0003 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <23.9 W

IPC-HDBW5459R1-ZE-PV-PRO-ATC

M-0039527



Telecamera dome IP AI Xinghan WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosion NEMA 4X, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 130 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <23.9 W

IPC-HDBW5859R1-ASE-PV-PRO-ATC

M-0039550



Telecamera dome IP AI Xinghan WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosion NEMA 4X, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0001 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <17.5 W

IPC-HDBW5459R1-ASE-PV-PRO-ATC

M-0039546



# Telecamere con protezione anticorrosione avanzata

Resistenza alla corrosione, protezione duratura



Protezione professionale fino a 2 km dalla costa



Lega di alluminio anticorrosione



Doppio strato protettivo



Ideali per ambienti estremi





Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, AcuPick (con NVR AcuPick), slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.7 W

IPC-HFW5842H-Z4HE-ATC-S3

M-0030941

Deeplight



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, AcuPick (con NVR AcuPick), slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.9 W

IPC-HFW5842H-ZHE-ATC-S3

M-0030940

Deeplight



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6, portata IR fino a 120 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.4 W

IPC-HFW5442H-Z4HE-ATC-S3

M-0031818

Deeplight



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.8, portata IR fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, AcuPick (con NVR AcuPick), slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.1 W

IPC-HFW5442H-ZHE-ATC-S3

M-0031677

Deeplight



## BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.8, portata IR fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, AcuPick (con NVR AcuPick), slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.1 W

IPC-HFW5442H-ZHE-S3

M-0031418



Deeplight



Accessori



Cod.

PFA154

PFA155A

Metel

M-0013786

M-0020819

ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, AcuPick (con NVR AcuPick), slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <15.8 W

### IPC-HDBW5842H-Z4HE-ATC-S3

M-0030939

DeepLight



ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, AcuPick (con NVR AcuPick), slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.4 W

### IPC-HDBW5842H-ZHE-ATC-S3

M-0030938

DeepLight



ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6, portata IR fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, AcuPick (con NVR AcuPick), slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <15.2 W

### IPC-HDBW5442H-Z4HE-ATC-S3

M-0031820

DeepLight



ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2, portata IR fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), AcuPick (con NVR AcuPick) alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <15.9 W

### IPC-HDBW5442H-ZHE-S3

M-0030900

DeepLight



Accessori				
Cod.	PFA101	PFA152-E	PFB300C	PFB211W
Metel	M-0002448	M-0002490	M-0002507	M-0015149



Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa

### IPC-HFW5842DK1-Z4-5G

M-0030741



Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata  $\phi$ 14 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa

### IPC-HFW5842DK1-Z-5G

M-0029754



Telecamera IP Starlight per macro letture da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25 fps, H.265+, ottica fissa M8 3.6 mm F2.0, luminosità 0.02 lux F2.0, portata LED (warm light) fino a 0.5 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, motion detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), vetro riscaldato, alimentazione 12 Vdc/PoE <5.8 W

### IPC-HUM8531M-V-LED

M-0030109

## Serie Panoramica

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



### Copertura più ampia

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



### Assemblamenti

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assemblamenti.



### Smart Tracking

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



### Mappa AR

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.

## WizMind PANORAMIC HUBBLE

## MULTI-SENSOR + PTZ



Telecamera hubble panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP AI WizMind Xinghan da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4x8 MP a 25fps (panoramica), 8 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), zoom ottico 45x (5.5~248 mm f1.5~5.3), luminosità 0.001 lux, portata laser fino a 500 m (PTZ), 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face recognition, metadati video, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <71.9 W, alimentatore incluso

PSDW83242M-A360-D845L-S3

M-0030807

 Xinghan



Telecamera hubble panoramica (270°) IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind Xinghan da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 24 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.4 (panoramica), zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4), portata IR fino a 400 m (PTZ), 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, fibra ottica, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), parking detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <99 W

PSDW82442M-A270-D440-S3

M-0029761

 Xinghan



Telecamera hubble panoramica (360°) IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind Xinghan da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4), portata IR fino a 400 m (PTZ), 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, fibra ottica, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), parking detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <99 W

PSDW81642M-A360-D440-S3

M-0029680

 Xinghan



Telecamera hubble panoramica (180°) IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind Xinghan da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4), portata IR fino a 400 m (PTZ), 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, fibra ottica, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), parking detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <99 W

PSDW81642M-A180-D440-S3

M-0029679

 Xinghan



### Accessori



Cod.

PFA153-SG

PFB7320W-SG

Metel

M-0015341

M-0031567



Telecamera panoramica (360°) multi-sensore + PTZ IP AI WizMind Xinghan da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), AI coding, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), motorizzata 5.2~210 mm f1.6~5.0, zoom ottico 40x, luminosità 0.0005 lux, portata IR/warm light fino a 150/100 m (PTZ), 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face detection, vehicle density, crowd distribution map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <67.8 W

**PSDW81652S-A360-D440**

M-0037632



Telecamera panoramica (180°) multi-sensore + PTZ IP AI WizMind Xinghan da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4x2 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6 (panoramica), motorizzata 5.2~210 mm f1.6~5.0, zoom ottico 40x, luminosità 0.0005 lux, portata IR/warm light fino a 150/100 m (PTZ), 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face detection, vehicle density, crowd distribution map, metadati video, slot micro SD card (1 TB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <67.8 W

**PSDW8852S-A180-D440**

M-0037628



Telecamera hubble panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP AI WizMind Xinghan da interno/esterno IP66 anti-corrosion, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4x8 MP a 25fps (panoramica), 8 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), ottica motorizzata 5.5~248 mm f1.5~5.3, luminosità 0.001 lux, portata laser fino a 500 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3DNR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face recognition, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <71.9 W, alimentatore incluso

**PSDW83242M-A360-D845L-ATC-S3**

M-0037085



Telecamera panoramica (180°) IP multi-sensore + PTZ IP AI WizMind Xinghan da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione NEMA 4X, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4x2 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6 (panoramica), motorizzata 5.2~210 mm f1.6~5.0, zoom ottico 40x, portata IR/warm light fino a 100/150 m (PTZ), 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB, IVS (perimeter protection), face detection, vehicle density, crowd distribution map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <67.8 W

**PSDW8852S-A180-D440-ATC**

M-0037629





Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 32 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, AR Panorama, correzione distorsioni, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <25 W

**IPC-PFW83242-A180-S2**

M-0029801



**BULLET MULTI-SENSOR OTTICA FISSA ANTICORROSION**



Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosion, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 32 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta RJ-45 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, AR Panorama, correzione distorsioni, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <25 W

**IPC-PFW83242P-A180-ATC-S2**

M-0037086



Accessori	
Cod.	PFA120-SG
Metel	M-0015166

**DOME MULTI-SENSOR VARI-FOCAL ANTICORROSION**



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W

**IPC-PDBW82041-B360-ATC-S2**

M-0030742



Accessori				
Cod.	PFA108	PFB303W	PFB300C	PFA111
Metel	M-0013145	M-0002515	M-0002507	M-0002455

**FISHEYE**



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panomorfica 1.29 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, slot micro SD card (fino a 256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W

**IPC-EBW81242-AS-IVC-S2**

M-0017708



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panomorfica 1.29 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, slot micro SD card (fino a 256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W

**IPC-EBW8842-AS-IVC**

M-0016239



Accessori				
Cod.	PFA100	PFA132-E	PFB300C	PFB302S
Metel	M-0002447	M-0002472	M-0002507	M-0002513

# TELECAMERE PTZ IP



## PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che categorizzano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



### Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



### Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



### Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



### OIS

Potente Zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

## Serie All-environment

La serie All-environment è progettata per garantire il massimo delle performance nei contesti che esigono requisiti particolari come la resistenza alle deflagrazioni e alla corrosione.



### Zoom potenti

Zoom ottici 25x, 40x, 48x e 60x per coprire facilmente le aree più estese.



### Portata IR super

Fino a 1.200 m di portata IR per fendere l'oscurità.



### Protezione perimetrale

Categorizzazione umani e veicoli per aumentare la precisione e ridurre falsi allarmi.



### PFA

La tecnologia di messa a fuoco superiore.



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm F1.6, zoom ottico 4x, luminosità 0.001 lux F1.6 (panoramica), ottica motorizzata 5.4~135 mm, zoom ottico 25x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, smart tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB306W-S e alimentatore inclusi

**SDT5X425-4Z4-FA-0832**

M-0032925



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.8~12 mm F1.3~2.0, zoom ottico 4x, luminosità 0.001 lux f1.3 (panoramica), ottica motorizzata 5.4~135 mm, zoom ottico 25x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, smart tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB306W-S e alimentatore inclusi

**SDT5X425-4Z4-FA-2812**

M-0033099

Accessori			
Cod.	PFB306W-S	PFB300C-SG	PFA150
Metel	M-0029746	M-0015337	M-0002487

**PTZ IR/LED**



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 250/80 m, porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, auto-tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W, staffa da parete PFB306W-S

**SD8C848PA-HNF**

M-0021442



Speed dome IP AI WizMind Polarlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (6~240 mm f1.4~4.3), luminosità 0.0002 lux f1.4 (0 con IR On), Dual Light Fusion con portata white light/IR fino a 80/250 m, porta RJ-45 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 1 uscita analog, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto-tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <33 W, staffa da parete PFB306W-S

**SD8C440FD-HNF**

M-0030744



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x (5.6~336 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 250/80 m, porta RJ-45 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W, staffa da parete PFB306W-S

**SD8C260PA-HNF**

M-0021067



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, porta RJ-45 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, auto-tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W, staffa da parete PFB306W-S

**SD8C848PA1-HNF**

M-0030747



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 250/80 m, porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, auto-tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W, staffa da parete PFB306W-S

**SD8C448PA-HNF**

M-0021441



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, auto-tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W, staffa da parete PFB306W-S

**SD8C448PA1-HNF**

M-0030746



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x (5.6~336 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, porta RJ-45 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W, staffa da parete PFB306W-S

**SD8C260PA1-HNF**

M-0030745

Accessori			
Cod.	PFB306W-S	PFB718C-SG	PFA5500
Metel	M-0029746	M-0035051	M-0031598



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67 con stabilizzatore immagini OIS, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~+90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (5.5~248 mm f1.5~5.3) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face recognition, auto tracking, metadati, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <45 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

**SD8A845QA-HNF**

M-0020873



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67 per monitoraggio idrologico, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~+90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, monitoraggio livello acque, boat detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <22 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

**SD8A840XA-HNP-WP**

M-0030072



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~+90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, slot micro SD card (fino a 256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <48 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

**SD8A840-HNF-PA**

M-0015592



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~+90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, slot micro SD card (fino a 256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <48 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

**SD8A440-HNF-PA**

M-0015591



Speed dome IP AI WizMind 5G Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~+90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <53 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

**SD8A840PA-HNF-5G**

M-0031794



Speed dome IP AI WizMind 5G Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <53 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

**SD8A440PA-HNF-5G**

M-0031793



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.6~4.9) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, auto tracking, SMD, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <32 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi

**SD8A440GA-HNV**

M-0029560



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 33x (6.5~214.5 mm f1.6~4.9) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, auto tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <33 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

**SD8A3833GA-HNV**

M-0034392



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.6~4.9) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, auto tracking, SMD, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <30 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi

**SD8A3440GA-HNV**

M-0029561

**PTZ ANTICORROSION**



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67 con trattamento anticorrosione NEMA 4X, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <48 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi

**SD8A840PA-HNF-SL**

M-0031452

Accessori					
Cod.	PFB306W	PFB301C	PFA151	PFB300C	PFB301S-E
Metel	M-0002517	M-0014736	M-0002488	M-0002507	M-0002511



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata laser fino a 550 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, auto tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/ Hi-PoE <45 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

**SD6AL245GB-HNV**

M-0033103

Accessori								
Cod.	PFB303W	PFB301C	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB301S-E	PFB303S	PFA111
Metel	M-0002515	M-0014736	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002511	M-0002514	M-0002455

**WizSense ALL-ENVIRONMENT**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305WA e alimentatore inclusi

**SD5A225GB-HNR-SL**

M-0027596

Accessori							
Cod.	PFA120A	PFB305WA	PFA155A	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFA111
Metel	M-0036502	M-0016994	M-0020819	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002455

**WizMind**



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/white light fino a 150/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, construction monitoring, auto tracking, SMD Plus, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <25 W

**PTZ37225-HNP-GB-A-EG**

M-0035731



Positioning system IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4, portata IR fino a 350 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, face recognition, PFA, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 36 Vdc <60 W, alimentatore incluso

**PTZ83440-HNF-PA**

M-0016126



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 400 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso

### PTZ85848-HNF-PA

M-0021426



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 400 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso

### PTZ85448-HNF-PA

M-0020245



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x (5.6~336 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 400 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso

### PTZ85260-HNF-PA

M-0021425

## POSITIONING SYSTEM LASER



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata laser fino a 1000 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso

### PTZ85848-HNF-PA-FL

M-0021443



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata laser fino a 1000 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso

### PTZ85448-HNF-PA-FL

M-0021445



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x (5.6~336 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata laser fino a 1000 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso

### PTZ85260-HNF-PA-FL

M-0021446

#### Accessori



Cod. PFB741W

Metel M-0015315



Telecamera bullet IP AI WizMind Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP68 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ottica motorizzata  $\phi$ 16 2.7~12 mm, luminosità 0.001 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <16.1 W

**IPC-HFE8449F-Z-PV**

M-0037199



Accessori						
Cod.	PFB7716WA-SG-EX	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0	PFA160A-SG	PFA155A
Metel	M-0037610	M-0016809	M-0019881	M-0030662	M-0036827	M-0020819



Telecamera bullet IP AI WizMind da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, heat map, SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9 W

**IPC-HFE8441S-AS**

M-0037198



Accessori			
Cod.	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0
Metel	M-0016809	M-0019881	M-0030662



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con case in acciaio inossidabile 316L, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.007 lux f1.5, portata IR fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, heat map, SMD 4.0, Quick Pick, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.5 W

**ECA3A1804-HNR-XB**

M-0032326



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con case in acciaio inossidabile 316L, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.005 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, heat map, SMD 4.0, Quick Pick, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.09 W

**ECA3A1404-HNR-XB**

M-0015593



Accessori					
Cod.	EXB109	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0	ZAZ100W
Metel	M-0001804	M-0016809	M-0019881	M-0030662	M-0000734



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 4 mm, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2/3D NR, WDR, IVS, human detection, SMD, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <3.5 W

**ECA2A1400-HN-0400**

M-0030650



Accessori					
Cod.	EXB109	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0	PFA5500
Metel	M-0001804	M-0016809	M-0019881	M-0030662	M-0031598



Telecamera bullet IP Al WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, metadati video, SMD 4.0, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 100~240 Vac <18.5 W

**ECA7A1425-HNR-XA-F**

M-0015595



Accessori						
Cod.	EXB100	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0	ZAZ100W	PFA153-SG
Metel	M-0001803	M-0016809	M-0019881	M-0030662	M-0000734	M-0015341



Telecamera bullet IP Al WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 31x (6~186 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, metadati video, SMD 4.0, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

**ECA7B1231-HNP-XA-F**

M-0032094



Accessori				
Cod.	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0	ZAZ100W
Metel	M-0016809	M-0019881	M-0030662	M-0000734



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata  $\phi$ 14 2.7~13.5 mm, luminosità 0.007 lux  $f$ 1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, heat map, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W

**IPC-HDEW8841R-Z-S2**

M-0030739



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata  $\phi$ 14 2.7~13.5 mm, luminosità 0.005 lux  $f$ 1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, heat map, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.3 W

**IPC-HDEW8441R-Z-S2**

M-0030738



Accessori				
Cod.	PFB714W	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0
Metel	M-0016996	M-0016809	M-0019881	M-0030662



Telecamera PT IP AI Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm  $f$ 1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux  $f$ 1.5, portata IR fino a 100 m, 1 porta RJ 10/100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 100~240 Vac <60 W

**EPT9A1825-HNR-F**

M-0036970



Telecamera PTZ IP AI Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.75 mm  $f$ 1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux  $f$ 1.5, portata IR fino a 100 m, 1 porta RJ 10/100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, SMD 4.0, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 100~240 Vac <60 W

**EPT9A1445-HNR-F**

M-0036888



Accessori			
Cod.	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0
Metel	M-0016809	M-0019881	M-0030662

INCLUSA



Telecamera PTZ IP AI Starlight+ da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con case in acciaio inossidabile 316L, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -0°~90°, auto flip 180°, H.265+, zoom ottico 25x (5.4~135 mm), luminosità 0.001 lux f1.6, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, fibra ottica 100 M, 1 porta RS485, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 90 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, Auto Tracking 3.0, SMD 4.0, deterrenza attiva, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 100~240 Vac <31.5 W, staffa da montaggio a parete PFB7732W-316 inclusa

**ESD8A1425-HNR-F**

M-0038775



Accessori			
Cod.	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0
Metel	M-0016809	M-0019881	M-0030662

INCLUSA



Telecamera PTZ IP AI Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con case in acciaio inossidabile 316L, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -0°~90°, auto flip 180°, H.265+, zoom ottico 15x (4.77~70.4 mm), luminosità 0.05 lux f1.6, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, metadati video, Auto Tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 100~240 Vac/PoE <19 W, staffa da montaggio a parete SDPJ009 inclusa

**ESD41A415-HNR**

M-0034374



**POSITIONING SYSTEM EXPLOSION-PROOF**



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 200 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 220 Vac <75 W

**EPC245U-PTZ-IR**

M-0014017



Accessori				
Cod.	ZAZ660B	CZ300	ZAEX02	ZANXG-1.0
Metel	M-0004273	M-0016809	M-0019881	M-0030662

**BULLET ANTICORROSION**



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.1, luminosità 0.005 lux f2.1, portata IR fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, IVS, alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W

**SDZW2000T-SL**

M-0010736



Accessori		
Cod.	PFB733W-SL	HB1000
Metel	M-0002537	M-0001962



**CZ300**  
M-0016809

Box di giunzione Explosion-proof IP68 ATEX e IECEx



**EXB100**  
M-0001803

Staffa montaggio a parete explosion-proof 150x160x395 mm



**EXB109**  
M-0001804

Staffa montaggio a parete explosion-proof 140x130x370 mm



**PFB714W**  
M-0016996

Staffa montaggio a parete explosion-proof 210x210x530 mm



**ZAZ100W**  
M-0000734

Adattatore per bullet con regolazione su 3 assi explosion-proof 100x80x90 mm



**ZANXG-1.0**  
M-0030662

Tubo flessibile in acciaio inox 316L explosion proof IP66, G3/4, 1 m



**ZAEX02**  
M-0019881

Premistoppa explosion-proof in acciaio inox 316L, IP68



**PFA120A**  
M-0036502

Box di giunzione in lega di alluminio anticorrosione bianco, 115x160x38.8 mm



**PFA120-SL**  
M-0002462

Box di giunzione anticorrosione in SUS316L, 121x166x47 mm



**ZAS04**  
M-0004272

Box di giunzione anticorrosione



**PFB720WA**  
M-0002534

Staffa montaggio a parete anticorrosione 172x85.8x231 mm



**PFB733W-SL**  
M-0002537

Staffa montaggio a parete anticorrosione 80x100x255 mm



**PFB7716WA-SG-EX**  
M-0037610

Staffa montaggio a parete anticorrosion per telecamere serie IPC-HFEXXXF, dim. 120,7x161,5x407,8 mm



**PFA160A-SG**  
M-0036827

Snodo regolabile anticorrosion, dim. 100,6x85,1x128,7 mm



**HB1000**  
M-0001962

Tubo di collegamento flessibile anticorrosione

**ANTICORROSION**

# VIDEO STORAGE



## NVR WizMind

Gli NVR WizMind adottano chip AI avanzati che garantiscono prestazioni ottimali in termini di intelligenza artificiale: face recognition, protezione perimetrale, metadati video, allarmi eventi in tempo reale e ricerca dei target rapidissima.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Protezione perimetrale

Categorizzazione persone e veicoli che aumenta notevolmente la precisione riducendo i falsi allarmi e il numero di pixel necessari per il rilevamento.



### Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



### Ricchezza di funzioni

Lettura targhe ANPR, Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

**24 SLOT HDD**



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind Xinghan 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA) e 1 display LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 256/128 canali IVS AI, 256/128 canali face recognition, 256/128 canali metadati video, 256/128 canali AcuPick, 4U, alimentazione ridonante 1+1+ 240 Vac <800 W (2730 BTU)

IVSS7124DR-16I

M-0034026

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7124DR-8I

M-0034025

256	8	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768
-----	---	----	-------------------------	-------	--------	-------	---	-----

**24 SLOT HDD**



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind Xinghan 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 256/128 canali IVS AI, 256/128 canali face recognition, 256/128 canali metadati video, 256/128 canali AcuPick, 4U, alimentazione 240 Vac <800 W (2730 BTU)

IVSS7124-16I

M-0034024

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7124-8I

M-0034023

256	8	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768
-----	---	---	-------------------------	-------	--------	-------	---	-----

**16 SLOT HDD**



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind Xinghan 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA) e 1 display LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 128/64 canali IVS AI, 128/64 canali face recognition, 128/64 canali metadati video, 128/64 canali AcuPick, 3U, alimentazione ridonante 1+1 240 Vac <550 W (1877 BTU)

IVSS7116DR-8I

M-0034022

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	8	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7116DR-4I

M-0034021

256	4	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768
-----	---	----	-------------------------	-------	--------	-------	---	-----

**16 SLOT HDD**



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind Xinghan 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 128/64 canali IVS AI, 128/64 canali face recognition, 128/64 canali metadati video, 128/64 canali AcuPick, 3U, alimentazione 240 Vac <550 W (1877 BTU)

IVSS7116-8I

M-0034020

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	8	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7116-4I

M-0034019

256	4	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768
-----	---	---	-------------------------	-------	--------	-------	---	-----

**12 SLOT HDD**



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind Xinghan 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 512 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 64/32 canali IVS AI, 64/32 canali face recognition, 64/32 canali metadati video, 64/32 canali AcuPick, 2U

IVSS7112R-4I

M-0034012

IVSS7112-4I

M-0034031

IVSS7112R-2I

M-0034032

IVSS7112-2I

M-0034030

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	4	SI	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	512
128	4	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	512
128	2	SI	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	512
128	2	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	512

**8 SLOT HDD**



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind Xinghan 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 512 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 64/32/16 canali IVS AI, 64/32/16 canali face recognition, 64/32/16 canali metadati video, 64/32/16 canali AcuPick, 2U, alimentazione 240 Vac <200 W (683 BTU/hr)

IVSS7108-4I-V2

M-0036867

IVSS7108-2I-V2

M-0036866

IVSS7108-1I-V2

M-0036865

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	4	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	512
128	2	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	512
128	1	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	512

**24 SLOT HDD**



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 1280 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA) e 1 display LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 4U, alimentazione ridondante 1+1 240 Vac <800 W (2730 BTU)

IVSS7124DR

M-0034027

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	16 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	1280

**24 SLOT HDD**



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 1280 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 4U, alimentazione 240 Vac <800 W (2730 BTU)

IVSS7124

M-0034015

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	16 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	1280

## 16 SLOT HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 1280 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA) e 1 display LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 3U, alimentazione ridondante 1+1 240 Vac <550 W (1877 BTU)

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	16 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	1280

IVSS7116DR

M-0034018

## 16 SLOT HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 1280 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <550 W (1877 BTU)

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	16 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	1280

IVSS7116

M-0034017

## 12 SLOT HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 2U, alimentazione ridondante 1+1 240 Vac <550 W (1877 BTU)

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	SI	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7112R

M-0034013

## 12 SLOT HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 2U, alimentazione 240 Vac <550 W (1877 BTU)

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7112

M-0034033

## 8 SLOT HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2U, alimentazione 100-240 Vac <200 W (683 BTU/hr)

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	768

IVSS7108/H-V2

M-0036868

## 1 SLOT SSD



Intelligent Video Device Wide Temperature range AI WizMind 48 canali IP fino a 32 MP (encoding), 4 canali @8 MP/16 canali @1080p (decoding), massima banda 256 Mbps, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot SATA3.0 per SSD 2.5" (altezza <9 mm), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 3 uscite video (2 HDMI (1 4K) + 1 VGA), 16 canali IVS AI, 32 canali face recognition, 32 canali confronto targhe, 16 canali metadati video, 16 canali AcuPick, 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W, range temperatura di esercizio -35°~+70°

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
48	1	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	3	256

IVD5148WT-11

M-0034035

## 1 SLOT HDD



Intelligent Video Device AI WizMind 48 canali IP fino a 32 MP (encoding), 4 canali @8 MP/16 canali @1080p (decoding), massima banda 256 Mbps, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot SATA3.0 (max. 20 TB), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 3 uscite video (2 HDMI (1 4K) + 1 VGA), 48/32/16 canali IVS AI, 48/32 canali face recognition, 32 canali confronto targhe, 48/32/16 canali metadati video, 48/32/16 canali AcuPick, 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
48	3	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	3	256

IVD5148-3I

M-0034038

IVD5148-2I

M-0034037

48	2	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	3	256
----	---	---	------------------------	-------	-------	-------	---	-----

IVD5148-1I

M-0034036

48	1	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	3	256
----	---	---	------------------------	-------	-------	-------	---	-----

## 1 SLOT HDD



Intelligent Video Device AI WizMind 16 canali IP fino a 16 MP (encoding), 2 canali @8 MP/9 canali @1080p (decoding), massima banda 96 Mbps, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot SATA3.0 (max. 20 TB), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 2 uscite video (1 HDMI + 1 VGA), 8 canali IVS AI, 12 canali face recognition, 12 canali confronto targhe, 8 canali metadati video, 8 canali AcuPick, 1U, alimentazione 12 Vdc <19 W

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	1	-	2 ch@8 MP / 9 ch@2 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	96

IVD3116-1I

M-0034034

Powered by AI

# ACUPICK

## JUST ONE PICK

**Ricerca Rapida**

**Precisione Elevata**

**Semplicità di Utilizzo**

**Costi Ridotti**

**16 SLOT HDD**



NVR AI WizMind 128/64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1280 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI) + schermo LED integrato, 32 ingressi e 16 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 4 porte LAN 10/100/2500 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 64 canali AcuPick, 3U, alimentazione 100-240 Vac <25 W (senza HDD)

**NVR616DRH-128-XI**  
M-0033129

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280

**NVR616DRH-64-XI**  
M-0033135

64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
----	----	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

**NVR616DH-128-XI**  
M-0033127

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
-----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

**NVR616DH-64-XI**  
M-0033132

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

**16 SLOT HDD**



NVR AI WizMind 128/64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1280 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 32 ingressi e 16 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 4 porte LAN 10/100/2500 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 64 canali AcuPick, 3U, alimentazione 100-240 Vac <25 W (senza HDD)

**NVR616RH-128-XI**  
M-0033128

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280

**NVR616H-128-XI**  
M-0033126

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
-----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

**NVR616RH-64-XI**  
M-0033134

64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
----	----	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

**NVR616H-64-XI**  
M-0033131

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

# EMBEDDED VIDEO STORAGE



## Embedded Video Storage

Gli EVS (Embedded Video Storage) sono sviluppati per soddisfare le esigenze di archiviazione di ogni scenario: doppia modalità di storage che lavora sia in IPSAN che direct video stream.



### Design modulare

Tutti i moduli permettono le configurazioni di hot-swap e ridondanza per assicurare la stabilità.



### RAID

RAID 0/1/5/6/10/50/60 per una registrazione più veloce e precisa.



### N+M Failover

I nodi M failover garantiscono ridondanza stabile su molteplici nodi.



### Archiviazione espandibile

Estensioni locali collegabili al cabinet tramite interfaccia mini SAS HD.

## EMBEDDED VIDEO STORAGE

## EVS 8

### 48 SLOT HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1000 W

EVS8248X

M-0031262

### 48 SLOT HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1000 W

EVS8248X-10G

M-0031770

**36 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W

EVS8236X

M-0031261

**36 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W

EVS8236X-10G

M-0031769

**24 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W

EVS8224X

M-0031260

**24 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W

EVS8224X-10G

M-0031768

**85 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 85 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JRAID, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 porte USB 3.0, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1600 W

EVS7285S

M-0024125

**48 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP dual controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 1 SAS, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta HDMI (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W

EVS7148D-V2

M-0030726

**24 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP dual controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W

EVS7124D-V2

M-0028098

**48 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <800 W

EVS7148S

M-0015302

**48 SLOT HDD**

Embedded video storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <800 W

EVS7148S-10G

M-0022410

**36 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W

EVS7136S

M-0015303

**24 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W

EVS7124S

M-0015304

**24 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 GB, 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W

EVS7124S-10G

M-0020546

**48 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 20 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, IPSAN, 4 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps + 1 10/100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI (debug), 6U, alimentazione ridondante 1+1 100~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS5148S-S3

M-0038802

**36 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 20 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, IPSAN, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps + 1 10/100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <400 W (con HDD collegati)

EVS5136S-S3

M-0036592

**24 SLOT HDD**

Embedded video storage single controller, cache 8 GB espandibile, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60, IPSAN, cluster N+M, ANR, 4 porte USB (2 2.0 sul fronte e 2 3.0 sul retro), 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps e 1 porta 10/100 Mbps, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI (debug), rack 19" standard, alimentazione ridondante 100~240 Vac <300 W (con HDD collegati)

EVS5124S-S3

M-0036591

**16 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI/VGA (debug), 3U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <220 W

EVS5016S-R-V2

M-0021459

**16 SLOT HDD**

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2 porte USB 3.0, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI/VGA (debug), 3U, alimentazione 100~240 Vac <220 W

EVS5016S-V2

M-0021457



PFR4Q-E120-V2

M-0039128

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK09, portata rilevamento 120 m (persone)/150 m (veicoli), angolo rilevamento 120° (H), 13° (V), range velocità rilevate 0.4~40 km/h, accuratezza  $\pm 1.5$  m e  $\pm 1^\circ$ , 25 aree, frequenza scansione 10 Hz, frequenza operativa 61 GHz, collegamento con PTZ, smart tracking, slot micro SD card (max 256 GB), certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <14 W



PFR4K-D450

M-0014953

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 450 m, angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza  $\pm 1.5$  m e  $\pm 1^\circ$ , 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W



PFR4K-D300

M-0014952

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 300 m, angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza  $\pm 1.5$  m e  $\pm 1^\circ$ , 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W



PFR4K-B240

M-0015844

Rilevatore radar per protezione perimetrale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 240 m, angolo rilevamento 20° (H), 13° (V), range velocità rilevate 0.18~80 km/h, accuratezza  $\pm 1.5$  m e  $\pm 1^\circ$ , 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <20 W

## SPEAKER IP



Speaker IP in-ceiling in alluminio aeronautico IP6X, altoparlante: livello pressione acustica max. 80 dB, SNR  $\geq 75$  dB, risposta in frequenza 100 Hz~18 KHz, output 20 W, porta Ethernet RJ45, 512 MB di archiviazione e slot TF card, alimentazione 24 Vdc/PoE+ <20 W

VCS-SPOE20

M-0031718



Speaker IP a colonna da parete in alluminio aeronautico IP65, altoparlante: livello pressione acustica max. 100 dB, SNR  $\geq 75$  dB, risposta in frequenza 100 Hz~18 KHz, output 30 W, porta Ethernet RJ45, 512 MB di archiviazione e slot TF card, alimentazione 24 Vdc/PoE+ <36 W

VCS-STW30

M-0031720



## CONTATTI

INFO:  
[info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

UFFICIO ORDINI:  
[orders.italy@dahuatech.com](mailto:orders.italy@dahuatech.com)

SALES:  
[sales.italy@dahuatech.com](mailto:sales.italy@dahuatech.com)

MARKETING:  
[marketing.italy@dahuatech.com](mailto:marketing.italy@dahuatech.com)

PROGETTI:  
[projects.italy@dahuatech.com](mailto:projects.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA:  
[www.dahuaservice.it/support](http://www.dahuaservice.it/support)

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.  
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento  
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito [www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Catalogo PROJECT - 07 - 2026 Ver. 1.0



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY SRL**  
Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel: +39 02 99912900  
Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)  
[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)



© Dahua Technology, All rights reserved