

ACCESSORI

e materiali di complemento



ACCESSORI

ALIMENTATORI LINEARI STABILIZZATI

CODICE AL

Alimentatori lineari (marca EL.MO.) con tensione di uscita stabilizzata di 13,8 Vcc, adatti per la carica di una batteria tampone.

DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU, Direttiva 2006/95/CE, CEI 79/2 - 1° livello (AL-25), IMQ - 2° livello (AL-35)
- Alimentazione: 230 Vca
- Assorbimento:
 - 279 mA (AL-25)
 - 530 mA (AL-35)
- Temperatura di esercizio: $+5 \div +40$ °C
- Dimensioni piastra di fissaggio:
 - 95x104x185 mm (B x H x P)
- Corrente massima erogabile (continua):
 - 2,5 A (AL-25)
 - 3,5 A (AL-35)
- Capacità batteria massima:
 - 17 Ah (AL-25)
 - 24 Ah (AL-35)
- Uscite ausiliarie:
 - 19 Vca max 200 mA
 - presenza rete elettrica 230 Vca



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CORRENTE	CAP. BATTERIA
AL-25	Alimentatore lineare stabilizzato	2,5 A	17 Ah
AL-35	Alimentatore lineare stabilizzato	3,5 A	24 Ah