

ALIMENTATORE STABILIZZATO SERIR P2P

CODICE AL-P2P-3024

Alimentatore stabilizzato di tipo switching (marca Adelsystem) con tensione in uscita di 24 Vcc e corrente massima erogabile di 3 A. Fornisce due uscite a relè per la segnalazione della fonte di alimentazione utilizzata (rete elettrica o batteria) e dello stato di batteria scarica o danneggiata.



DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2006/95/CE, Direttiva 89/336/CEE, EN 60950, EN 60335-2-29, EN 54-4, EN 60529 (IP20), IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2, DIN 41773, UL 1950
- Ingresso rete: 115 – 230 Vca
- Frequenza d'ingresso: 47 ÷ 63 Hz
- Assorbimento: 1,3 A (max) a 230 Vca
- Tensione di uscita stabilizzata: 24 Vcc
- Corrente massima erogabile: 3 A
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +70 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni: 65 x 115 x 135 mm (B x H x P)
- Uscite a relè a doppio scambio (max 30 Vcc 1 A - max 60 Vca 1 A):
 - Batteria scarica o danneggiata
 - Alimentazione da rete elettrica o da batteria

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
AL-P2P-3024	Alimentatore stabilizzato per sistemi P2P