

ARMADI PREASSEMBLATI PER USO ESTERNO

CODICE **AP-C**

Armadi in poliestere cablati e assemblati in base alle specifiche di progetto. Forniscono le uscite e gli ingressi in una pratica morsettiera su barra DIN e includono un rivelatore sismico per la segnalazione dei tentativi di scasso e sfondamento del box.

Dotazione di base:

- Serrature di sicurezza
- Piastra di fondo
- Staffe di fissaggio
- Tamper antiapertura
- Rivelatore elettronico antiscasso
- Interruttore magnetotermico
- Presa di corrente 230 V
- Schema unifilare cablaggi
- Schema unifilare morsettiera



DATI TECNICI

Box:

- Conformità: IEC 62208, IEC 62262, IEC 60439-1, IEC 60439-5, IEC 60695-2, IEC 60670, EN 60529 (IP44), EN 62262 (IK10), EN 60085 (105)
- Dimensioni: v. tabella sotto
- Temperatura di esercizio: $-30 \div +70$ °C
- Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente
- Gradi di protezione: IP66 (IP44 con prese di aerazione), IK10
- Isolamento: doppio, libero da alogeni
- Classe termica: 105
- Peso: n.d. (dipende dalla configurazione di progetto)
- Rivelatore: sensore sismico antiscasso e antisfondamento con trasuttore piezodinamico ed elettronica integrata.

È possibile fornire armadi fuori catalogo con quotazione a richiesta.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)
AP-1C	Armadio in poliestere preassemblato	400x500x200 (B x H x P)
AP-2C	Armadio in poliestere preassemblato	400x600x230 (B x H x P)
AP-3C	Armadio in poliestere preassemblato	500x600x230 (B x H x P)
AP-4C	Armadio in poliestere preassemblato	600x800x300 (B x H x P)
AP-5C	Armadio in poliestere preassemblato	800x1060x350 (B x H x P)