

BATTERIA TAMPONE SERIR P2P

CODICE BT-P2P-12V

Batteria ricaricabile al piombo da 12 V utilizzata come fonte di alimentazione d'emergenza. Il pacco-batteria da 24 V incluso nell'Unità di controllo UC-SRP2P contiene due batterie BT-P2P-12V.

DATI TECNICI

- Tensione nominale: 12 V
- Capacità: 7,2 Ah
- Dimensioni: 151 x 94 x 64,5 mm (L x H x P)



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BT-P2P-12V	Batteria tampone per sistemi P2P

QUADRO SERIR P2P

CODICE BOX-P2P

Quadro in poliestere per uso esterno per l'assemblaggio dei componenti che fanno parte dell'Unità di controllo.

DATI TECNICI

- Conformità: IEC 62262, IEC 60439-1, IEC 60439-5, IEC 60695-2, IEC 60670, EN 60529 (IP44), EN 62262 (IK10), EN 60085 (105)
- Dimensioni: 300 x 400 x 200 (B x H x P)
- Temperatura di esercizio: -30 ÷ +70 °C
- Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente
- Gradi di protezione: IP66 (IP44 con prese di aerazione), IK10
- Isolamento: doppio, libero da alogeni
- Classe termica: 105
- Peso (con piastra di fondo): circa 5 Kg



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BOX-P2P	Quadro in poliestere per sistemi SERIR P2P