

FASCETTE FERMA-CAVO AUTOBLOCCANTI

CODICE FPM

Fascette ferma-cavo autobloccanti con linguetta in acciaio inox, resistenti ai raggi UV.

DATI TECNICI

- Dimensioni:
 - FPM-100: 100 x 2,5 mm (lunghezza x larghezza)
 - FPM-186: 186 x 4,5 mm (lunghezza x larghezza)
- Colore: nero



Una confezione di fascette FPM-100 è generalmente sufficiente a fissare circa 25 metri di linee-sensori SERIR 50, SERIR COMPACT 50 o SERIR P2P.



Una confezione di fascette FPM-186 è generalmente sufficiente a fissare circa 25 metri di linee-sensori TORSUS 50 o TORSUS COMPACT 50.

Le fascette FPM sono fornite in confezioni da 100 pezzi.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	DIMENSIONI (mm)
FPM-100	Fascette ferma-cavo autobloccanti per sistemi SERIR	100 pz	100x2,5
FPM-186	Fascette ferma-cavo autobloccanti per sistemi TORSUS	100 pz	186x4,5

RESINA BICOMPONENTE PER GIUNZIONI/TERMINAZIONI

CODICE RP

Resina poliuretanica a due componenti a stato finale solido che indurisce a temperatura ambiente, specificamente formulata per l'isolamento elettrico.



Con una confezione di resina è possibile sigillare due contenitori JTBX-ST50, JBX-P2P o TBX-P2P oppure un solo contenitore SC-P2P-IN1, JBX-SMCP50-ILT, JBX-SMCP50, TBX-SMCP50, JBX-SMCA, TBX-SMCA, TBX-SMCAPE e JBX-DN.



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
RP-100	Resina poliuretanica da 100g per contenitori di giunzione/terminazione