

CODICE JDVP-P2P



DESCRIZIONE

Dispositivo per la giunzione delle linee-sensori precablate LN-SRP2P-300. È dotato di un involucro resistente ai raggi UV, di due prese di connessione easy-plug e di supporto discoidale per il fissaggio rapido alla recinzione.

Contenitore in poliammide resistente ai raggi U.V. con connettori e supporto discoidale, utilizzato per eseguire la **giunzione** delle linee sensori precablate LN-SRP2P-300 connettorizzate.

PREPARAZIONE

Di seguito sono descritte le operazioni preliminari per eseguire la giunzione di tratte Serir P2P connettorizzate.

1. Fissare il supporto discoidale con la freccia verso il basso alla recinzione utilizzando le fascette in dotazione e i fori presenti sul supporto.
2. Prendere gli estremi delle due linee da connettere e serrarli correttamente alla giunzione JDVP- P2P in modo da garantire il grado di protezione IP68.
3. Agganciare la giunzione JDVP- P2P al supporto discoidale con i cavi uscenti **verso il basso** e facendola scivolare sul supporto.
4. Ruotare la giunzione in modo che sia orientata orizzontalmente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenitore:

- Dimensioni involucro: 90 x 56 x 43 mm (L x L x H)
- Dimensioni supporto di fissaggio: 90 x 8 mm (Ø x L)
- Peso netto: 110 gr
- Temperatura di esercizio: -40 ÷ +80 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Materiale: poliammide con aggiunta di fibra di vetro
- Grado di protezione: IP54 (quando correttamente installato)
- Colore: nero

Connettore (presa):

- Conformità: CEI 60512-4 , UL94-V0, UL 1977, MIL-C-26482, MIL-STD1344, RoHS
- Tipo connettore: presa circolare maschio a 4 poli
- Dimensioni: 27 x 33,9 mm (Ømax x L)
- Temperatura di esercizio: -40 ÷ 105 °C
- Materiale involucro: termoplastica resistente a raggi UV, oli minerali, idrocarburi e acidi
- Grado di protezione: IP68 (quando correttamente serrato dalla relativa spina)
- Colore: nero



DA UTILIZZARE PER LA GIUNZIONE DI LINEE-SENSORI DOTATE DI CONNETTORI EASY-PLUG.



PER LA GIUNZIONE DI LINEE-SENSORI NON CONNETTORIZZATE VA UTILIZZATO IL CONTENITORE PER GIUNZIONI JBX-P2P.

