

MODULO BASE TORSUS COMPACT 50

CODICE MD-TRC50

Modulo per la protezione di una recinzione con lunghezza massima di 50 metri. Include una linea precablata di sensori TORSUS 50, un'unità di analisi preassemblata, una matassa di cavo da 25 metri e un kit di accessori per il cablaggio. Il Modulo Base è disponibile nelle versioni con linea da 25 o 20 sensori per la protezione di pannelli di recinzione con lunghezza, rispettivamente, di 2 e 2,5 metri.



Composizione del Modulo Base:

- Unità di analisi UA-TRC50:
 - Quadro in poliestere BOX-C50
 - Scheda di elaborazione SC-TRC50MAIN
 - Scheda trasformatore SC-C50PW
 - Batteria tampone BT-C12
- Linea-sensori precablata composta da:
 - 25 rivelatori SN-TR50 con passo 2 metri di colore grigio o verde oppure
 - 20 rivelatori SN-TR50 con passo 2,5 metri di colore grigio o verde
- Matassa di cavo CV-ST50 da 25 metri di colore grigio o verde
- Kit accessori di cablaggio KITCB-TRC50:
 - 2 confezioni da 100 pz di fascette autobloccanti FPM-186
 - 1 confezione da 100 g di resina poliuretanica bicomponente RP-100
 - 2 contenitori per giunzioni/terminazioni di linea JTBX-ST50

DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU, EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009
- Peso massimo del modulo imballato: circa 14 Kg
- Per ulteriori dati tecnici si rimanda alle schede dei singoli componenti.



La linea-sensori dev'essere collegata all'Unità di analisi UA-TRC50 tramite uno spezzone di cavo CV-ST50 della lunghezza massima di 150 metri.



Per coprire ulteriori 50 metri di perimetro è possibile utilizzare il Modulo Espansione MD-TRC50EXP.

Il Modulo Base TORSUS COMPACT 50 è disponibile nelle seguenti versioni:

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PASSO SENSORI (m)	N. SENSORI PER LINEA	COLORE
MD-TRC50-200G	Modulo Base TORSUS COMPACT 50	2	25	GRIGIO
MD-TRC50-250G	Modulo Base TORSUS COMPACT 50	2,5	20	GRIGIO
MD-TRC50-200V	Modulo Base TORSUS COMPACT 50	2	25	VERDE
MD-TRC50-250V	Modulo Base TORSUS COMPACT 50	2,5	20	VERDE