

SCHEDA DI CONTROLLO PER RETE DEA NET

CODICE SC-DN-CTRL

Controllore di rete per il collegamento e la centralizzazione di tutte le schede elettroniche DEA Security compatibili con la rete DEA NET. Rende disponibili le informazioni provenienti dalle unità di analisi attraverso le espansioni a relè SC-DN-ER16 e la porta seriale. A quest'ultima è possibile collegare un PC su cui giri il software di supervisione DEA MAP o un sistema di controllo di terze parti.



DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 12 Vcc (+/- 25%)
- Assorbimento: 90 mA (in sorveglianza) - 180 mA (max)
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +70 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 180 x 130 mm (B x H)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 200 x 130 mm (B x H)
- Ingressi ausiliari digitali optoisolati:
 - 8 configurabili
- Uscite NC a relè (1 A):
 - Allarme generale
 - Manomissione generale
 - Manomissione DEA NET
 - Tensione di alimentazione insufficiente (schede in DEA NET)
 - Mancanza rete 230 Vca (schede in DEA NET)
- Uscite OC:
 - Collegamento con DEA MAP interrotto
 - Tensione di alimentazione insufficiente (disponibile tramite modulo SC-ER1)
- Interfacce di comunicazione:
 - rete DEA NET (tramite morsettiera oppure tramite connettore RJ45)
 - PC (tramite porta RS-232)
 - modem (tramite adattatore per porta COM X)
- Capacità di carico: fino a 100 schede (SC-SRP2P-CTRL, SC-SR50-Z1, SC-SR50-Z4, SC-TR50-Z1, SC-TR50-Z4, SC-SMCP50-Z1, SC-SMCA-Z1, SC-SMCA-CTRL, SC-SMCAPF-Z1, SC-SMCAPF-CTRL, SC-DN-IO, SC-DN-IOLP, SC-DN-ER16, SC-DN-DEAPW)
- Uscite a relè: max 256 configurabili
- Taratura, impostazioni e gestione eventi via software
- Gestione diretta di un modem per collegamenti da remoto
- CPU: 16 bit, 16 MHz
- Memoria digitale: più di 20.000 eventi
- **Licenza del software di service inclusa**

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-DN-CTRL	Controllore di rete DEA NET