

SCHEDA DI INTERCONNESSIONE AD ALTO ISOLAMENTO

CODICE SC-DN-HTRPTAS

DATI TECNICI

- Conformità (in abbinamento alle schede di controllo SC-DN-CTRL e SC-DN-ETHCTRL):
Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 12 Vcc (+/- 25%)
- Assorbimento: 135 mA
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +70 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 127 x 85 mm (B x H)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 147 x 89 mm (B x H)
- Collegamenti per rete DEA NET (tramite morsetteria e connettore RJ45) isolati galvanicamente fino a 2500 VRMS
- Uscita per bus DEA NET (tramite morsetteria) isolata galvanicamente fino a 2500 VRMS
- Capacità di carico su bus DEA NET: fino a 16 schede (SC-SRP2P-CTRL, SC-SR50-Z1, SC-SR50-Z4, SC-TR50-Z1, SC-TR50-Z4, SC-SMCP50-Z1, SC-SMCA-Z1, SC-SMCA-CTRL, SC-SMCA-PF-Z1, SC-SMCA-PF-CTRL, SC-DN-IO, SC-DN-IOLP, SC-DN-ER16, SC-DN-DEAPW)

Versione ad alto isolamento della scheda SC-DN-HTRPTAS per l'uso in siti fortemente disturbati da induzioni elettromagnetiche. Le tre porte di comunicazione presenti sono tra di loro galvanicamente isolate (con tensione di isolamento fino a 2500 VRMS), garantendo un'alta immunità ad eventuali disturbi elettromagnetici che si dovessero propagare lungo la linea di comunicazione.



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-DN-HTRPTAS	Scheda di interconnessione per rete DEA NET con isolamento di 2kV

SCHEDA DI INPUT/OUTPUT

CODICE SC-DN-IO

DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 12 Vcc (+/- 25%)
- Assorbimento: 60 mA (in sorveglianza) - 80 mA (max)
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +80 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 113 x 78 mm (B x H)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 133 x 80 mm (B x H)
- Ingressi analogici: 4 a triplo bilanciamento (allarme, tamper, taglio cavo)
- Ingressi digitali: 4 programmabili
- Uscite a relè: 2 configurabili
- Interfacce di comunicazione:
 - bus DEA NET
 - PC (tramite porta RS-232)
- Taratura e impostazioni via software
- CPU: 16 bit, 16 MHz
- Licenza del software di service inclusa

Scheda di interfaccia che permette di veicolare nella rete DEA NET segnalazioni da relè generate da apparati non direttamente compatibili con il sistema DEA NET, come rivelatori e altri dispositivi di terze parti. Dispone di 4 ingressi analogici a triplo bilanciamento, 4 ingressi digitali e 2 uscite a relè per l'attivazione di comandi di campo.



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-DN-IO	Scheda di input/output per rete DEA NET