

SCHEDA DI ELABORAZIONE SISMA CA MONOZONA

CODICE SC-SMCA-Z1

Scheda elettronica di elaborazione che gestisce un modulo-sensori SISMA CA. Questa scheda amplifica, digitalizza e analizza i segnali provenienti dal modulo-sensori, discriminando i segnali tipici di un'intrusione da quelli generati dai disturbi ambientali.



DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 12 Vcc (+/- 25%)
- Assorbimento: 65 mA (in sorveglianza) – 80 mA (max)
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +80 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 113 x 79 mm (B x H)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 133 x 81 (B x H)
- Ingresso analogico per 1 modulo-sensori
- Ingressi ausiliari digitali optoisolati per comandi supplementari:
 - Reset
 - AND con eventuale rivelatore esterno
 - ARM (memorizzazione eventi)
 - Tamper antiapertura armadio
- Uscite NC a relè (1 A):
 - Manomissione
 - Allarme intrusione
- Uscite OC (convertibili in C/NC/NO tramite scheda di espansione a 1 relè SC-ER1):
 - Preallarme
 - Tensione di alimentazione insufficiente
- Interfacce di comunicazione:
 - PC/modem (tramite porta RS-232)
 - bus DEA NET
- Capacità di analisi: fino a 16 sensori SISMA CA
- CPU: 16 bit, 16 MHz
- Memoria digitale: più di 20.000 eventi
- **Licenza del software di service inclusa**

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-SMCA-Z1	Scheda di elaborazione SISMA CA monozona