

SISMA CP 50



SCHEDA DI ELABORAZIONE SISMA CP 50 MONOZONA

CODICE **SC-SMCP50-Z1**

Scheda elettronica di elaborazione che gestisce una linea-sensori SISMA CP 50. Questa scheda amplifica, digitalizza e analizza i segnali provenienti dalla linea-sensori, discriminando i segnali tipici di un'intrusione da quelli generati dai disturbi ambientali.

DATI TECNICI

- Conformità: Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 12 Vcc (+/- 25%)
- Assorbimento: 65 mA (in sorveglianza) – 110 mA (max)
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +80 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 113 x 79 mm (B x H)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 133 x 81 (B x H)
- Ingresso analogico per 1 linea-sensori
- Ingressi ausiliari digitali optoisolati per comandi supplementari:
 - › Reset
 - › AND (ATM controllo atmosferico)
 - › ARM (memorizzazione eventi)
 - › Tamper antiapertura armadio
- Uscite NC a relè (1 A):
 - › Manomissione
 - › Allarme intrusione
- Uscite OC (convertibili in C/NC/NO tramite scheda di espansione a 1 relè SC-ER1):
 - › Preallarme
 - › Tensione di alimentazione insufficiente
- Capacità di analisi: fino a 56 sensori SISMA CP 50
- Taratura, impostazioni e gestione eventi via software
- Collegamento a PC (tramite porta RS-232) e modem (tramite adattatore per porta COM X)
- Possibilità di collegamento alla rete di centralizzazione DEA NET
- CPU: 16 bit, 16 MHz
- Memoria digitale: più di 20.000 eventi
- **Licenza del software di service inclusa**



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-SMCP50-Z1	Scheda di elaborazione SISMA CP 50 monozona

LINEA SISMA CP

SISMA CP 50