

TORSUS COMPACT 50



LINEA TORSUS

TORSUS COMPACT

SCHEDA DI ESPANSIONE TORSUS COMPACT 50

CODICE **SC-TRC50EXP**

Scheda elettronica che gestisce una seconda linea-sensori per la protezione di ulteriori 50 metri di perimetro. Va inserita nell'Unità di analisi UA-TRC50 e collegata alla scheda elettronica di elaborazione.



DATI TECNICI

- Conformità (assemblata nell'Unità di analisi UA-TRC50):
Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 12 Vcc (tramite cavo flat da scheda di elaborazione)
- Temperatura di esercizio: $-25 \div +80$ °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 60 x 75 mm (B x H)
- Ingressi analogici: 1 linea-sensori con bilanciamento resistivo; max 25 sensori
- Uscite stabilizzate: AUX $\rightarrow$ 12 Vcc $\rightarrow$ 50 mA protetta da fusibile ripristinabile F4
- Uscite NC a relè (1 A):
 - Allarme intrusione
 - Manomissione
- Uscite OC (negativo):
 - Preallarme
- Capacità di analisi: fino a 25 sensori TORSUS 50



La scheda di espansione non può funzionare in modo autonomo, ma va necessariamente collegata alla scheda di elaborazione presente nell'Unità di analisi per mezzo del cavo flat fornito in dotazione.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-TRC50EXP	Scheda di espansione TORSUS COMPACT 50