

SCHEDA DI ELABORAZIONE TORSUS COMPACT 50

CODICE SC-TRC50MAIN

Scheda elettronica di elaborazione che gestisce una linea-sensori TORSUS 50. Questa scheda amplifica, digitalizza e analizza i segnali provenienti dalla linea-sensori, discriminando i segnali tipici di un'intrusione da quelli generati dai disturbi ambientali.

DATI TECNICI

- Conformità (assemblata nell'Unità di analisi UA-TRC50):
Direttiva 2014/30/EU
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- Alimentazione: 15 Vca
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +80 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 90 x 140 mm (B x H)
- Ingressi analogici: 1 linea-sensori con bilanciamento resistivo; max 25 sensori
- Ingressi ausiliari:
 - Reset
 - ARM (memorizzazione eventi)
 - Tamper antiapertura quadro
- Uscite NC a relè (1 A):
 - Allarme intrusione
 - Manomissione
- Uscite OC (negativo):
 - Preallarme
 - Presenza rete (230 Vca)
 - Presenza batteria
- Capacità di analisi: fino a 25 sensori TORSUS 50
- Collegamenti per:
 - Scheda di espansione
 - PC (tramite porta RS-232)
- Memoria digitale: più di 20.000 eventi
- **Licenza del software di service inclusa**



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SC-TRC50MAIN	Scheda di elaborazione TORSUS COMPACT 50