

SENSORE SPR01M

CODICE SPR01M

Rivelatore piezodinamico con elettronica integrata autoalimentato per sistemi via radio. Protegge gli infissi contro le azioni di scasso, sfondamento e apertura. Alimentato da due batterie al litio di tipo a bottone, SPR01 è stato appositamente concepito per l'abbinamento a un trasmettitore radio: risulta pertanto ideale per l'integrazione in impianti antifurto wireless.

Il rivelatore permette di tarare la sensibilità di rivelazione via trimmer e di programmare il conteggio eventi in modo digitale, attraverso un apposito dip switch. È inoltre dotato di due led di stato, uno per l'avvenuto allarme e uno per la rilevazione dell'impatto, eventualmente disattivabili nel caso si desideri massimizzare la durata delle batterie.

DATI TECNICI

Conformità:

- Direttiva 2014/30/EU
- EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 6 Vcc (2 pile al litio da 3 V, tipo CR2032, in dotazione)
- Assorbimento: 8 - 10 μ A (in sorveglianza)
- Dimensioni sensore: 103 x 36 x 23 mm (L x L x H)
- Dimensioni magnete: 50 x 13 x 11 mm (L x L x H)
- Temperatura di esercizio: 0 ÷ +70 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Collegamento: morsettiera per 8 conduttori
- Dispositivo antiapertura rivelatore
- Reed magnetico antiapertura infisso
- Regolazione sensibilità (scasso)
- Programmazione conteggio eventi
- Uscite:
 - ALLARME scasso/sfondamento
 - ALLARME apertura infisso
 - ALLARME manomissione
- Memoria avvenuto allarme
- Colore: Bianco / Marrone

Specifiche di installazione:

- Distanza del magnete dal sensore: 10 mm
- Area di copertura media: 4 m²



Il rivelatore non include un trasmettitore radio.

Il sensore SPR01M è disponibili nelle seguenti versioni:

Codice prodotto	Descrizione	Colore
SPR01M	Rivelatore d'impatto autoalimentato con magnete per infissi	BIANCO
MSPR01M	Rivelatore d'impatto autoalimentato con magnete per infissi	MARRONE