

DEA MAP ADVANCED

CODICE **SW-DM-ADV**

Versione del software DEA MAP per la gestione integrata del sistema di rivelazione perimetrale e del sistema di videosorveglianza.

MAPPA GRAFICA:

- Capacità di gestire fino a un massimo di 300 elementi grafici (sensori, linee-sensori, moduli-sensori, centrali periferiche ecc.)
- Editor di progettazione con capacità di importazione di mappe da formati vettoriali (DXF), formati immagine (JPG, BMP, PNG) e formati AutoCAD (DWG)
- Capacità di gestire fino a 32 controllori di rete (SC-SRP2P-CTRL, SC-DN-CTRL e/o SC-DN-ETHCTRL)
- Possibilità di avere contemporaneamente più terminali di accesso (fino a 16 postazioni client collegate in LAN/WAN)
- Capacità di gestire mappe multiple con menù di navigazione intuitivo e zoom dinamico
- Visualizzazione ottimizzata per monitor wide-screen con formato 16:9 o 16:10
- Capacità di gestire il livello di sicurezza per ciascuna linea-sensori o modulo-sensori
- Possibilità di configurare più utenti del software con diritti personalizzati
- Possibilità di raggruppare in un unico elemento grafico più apparati (sensori, linee-sensori, moduli-sensori, centrali periferiche ecc.)
- Possibilità, da parte di un utente autorizzato, di inserire, disinserire ed escludere sensori, linee-sensori, moduli-sensori o raggruppamenti, manualmente o a orari stabiliti (timer)
- Indicazione di una serie di azioni specifiche e personalizzate che l'operatore deve compiere in seguito a una segnalazione di allarme. Include la possibilità di inserire note e commenti che saranno salvati nei file di log.
- File di log con possibilità di visualizzazione avanzata ed esportazione in formato Microsoft Excel

VIDEO:

- Gestione completa di telecamere IP: registrazione, archiviazione e riproduzione fino a un massimo di 32 flussi video a risoluzione standard PAL
- Protocolli di trasmissione video attualmente supportati: RTSP, Mobotix, VSIP, JVC
- Modalità di registrazione disponibili:
 - registrazione continua
 - registrazione su evento (es. allarme)
 - pre-registrazione (memoria di 10 secondi antecedente l'evento)
 - funzione Motion Detection. In questo caso il numero massimo di flussi video gestibili scende a 20
- Visualizzazione dei flussi video (sia live sia in playback) su finestre indipendenti
- Videowall con suddivisione del monitor fino a 16 quadri
- Piena compatibilità con protocolli PTZ di terze parti

Per i requisiti di sistema consigliati si veda DEA MAP BASIC.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SW-DM-ADV	Licenza d'uso per software DEA MAP con gestione di max 300 elementi grafici e 32 flussi video (necessarie licenze SW-DM-RTSP)
SW-DM-CLADV	Licenza per postazione client aggiuntiva con gestione video
SW-DM-RTSP	Licenza per gestione di 1 telecamera IP con protocollo standard RTSP, Mobotix, VSIP, JVC
SW-DM-RDNSRV	Licenza per ridondanza server. Attiva automaticamente un secondo server in caso di malfunzionamento del server principale