

TORSUS COMPACT 50



SPARE PARTS

Parti sfuse per l'integrazione o la sostituzione dei componenti contenuti nei moduli MD-TRC50 e MD-TRC50EXP.

UNITÀ DI ANALISI TORSUS COMPACT 50

CODICE UA-TRC50

Quadro preassemblato con una scheda elettronica di elaborazione (comprensiva di contatto tamper), una scheda trasformatore e una batteria tampone.

Composizione dell'Unità di analisi:

- Quadro in poliestere BOX-C50
- Scheda di elaborazione SC-TRC50MAIN
- Scheda trasformatore SC-C50PW
- Batteria tampone BT-C12



DATI TECNICI

- Conformità:
 - Direttiva 2014/30/EU,
 - EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011,
 - EN 60950-1:2006+A11:2009
- Alimentazione: 230 Vca $\pm$ 10% 50 Hz
- Assorbimento da rete: 50 mA
- Batteria tampone da 12 V, 1,2 Ah
- Temperatura di esercizio: -25 $\div$ +70 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Tipo quadro: in poliestere autoestinguente, con prese di aerazione. Grado di protezione IP44
- Dimensioni quadro: 200 x 255 x 135 mm (B x H x P)
- Peso del quadro preassemblato: circa 2,9 Kg
- Ingressi analogici: 1 linea-sensori con bilanciamento resistivo; max 25 sensori
- Ingressi ausiliari:
 - Reset
 - ARM (memorizzazione eventi)
 - Tamper antiapertura quadro
- Uscite NC a relè (1 A):
 - Allarme intrusione
 - Manomissione
- Uscite OC (negativo):
 - Preallarme
 - Presenza rete (230 Vca)
 - Presenza batteria
- Collegamenti per:
 - Scheda di espansione
 - PC (tramite porta RS-232)
- Tarature e configurazioni: tramite software di service per Microsoft Windows
- Capacità di elaborazione CPU: 32 bit, 16 MHz
- Memoria digitale: più di 20.000 eventi
- **Licenza del software di service inclusa**

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
UA-TRC50	Unità di analisi TORSUS COMPACT 50

LINEA TORSUS

TORSUS COMPACT