

PID:
12010009
CID:
C.1997.5404**Certificato di approvazione**
*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato,**
autorizza la ditta*IMQ, accredited certification body, grants to***R & D ELECTRONICS SRL**
VIA LIVIO SALINATORE 22
00175 ROMA RM**all'uso del marchio***the licence to use the mark***IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA**

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.

per i seguenti prodotti**Rivelatori combinati ad
infrarossi e microonde
(Mod. AKAB-M)***for the following products**Dual technology intruder detectors
(Model AKAB-M)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

*Emesso il / Issued on:***2001-06-04***Data di aggiornamento / Updated on**Sostituisce / Replaces*

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2001-06-04
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replace

Prodotto | Product

Rivelatori combinati ad infrarossi e microonde
Dual technology intruder detectors

Concessionario | Licence Holder

R & D ELECTRONICS SRL
VIA LIVIO SALINATORE 22
00175 ROMA RM

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

99000204 C/DEL C12/DEL+2 00133 ROMA

RM Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000

Rapporti | Test Reports

12AB00056

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series -

Livello di prestazione / Performance level **I o II liv. / I or II level**

Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **12 V**

Corrente massima assorbita / Rated current **35 mA**

Portata massima / Maximum range **15 m**

Frequenza di lavoro (microonde) / Operating frequency (microwave) **9,5-10,6 GHz**

N. zone sensibili (infrarossi) / Detection areas (No) (infrared) **18 zone su 4 piani di rivelazione / 18 zones on 4 detection planes**

Sensore piroelettrico (infrarossi) / Pyro sensor (infrared) **HEIMANN tipo LHI 958 / HEIMANN type LHI 958**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.800798

Marca / Trade mark **R&D Electronics**

Modello / Model **AKAB-M**

Collegamento circuiti ad infrarossi e microonde / Connection of infrared and microwave circuits **configurazione AND ed OR / AND and OR configuration**

Accessori opzionali / Optional accessories **snodo opzionale / optional joint for adjustable installation**

- / kit anti-rimozione mod. WALL TAMPER (presente al II liv.) / anti-removal kit type WALL TAMPER (II level only)

Ulteriori informazioni | Additional Information

I rivelatori sopra citati sono risultati conformi anche alle norme EN 50130-4:1995 + A1:1998 "Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale".

La conformità alle norme CEI 79-2 è riconosciuta, per la parte microonde, fatte salve le verifiche concernenti le frequenze utilizzabili, la larghezza di banda, le armoniche o comunque le frequenze