



AKAB – M

Rivelatore a doppia tecnologia

Rilevatore a doppia tecnologia, infrarossi e microonde, a microprocessore

Il software consente la gestione programmabile delle funzionalità AND, OR ed EI. La funzione EI consente al sensore di funzionare come anti-mascheramento sull'infrarosso : infatti se la microonda rileva una serie di segnalazioni di allarme ma l'infrarosso non genera alcuna segnalazione, il sensore dallo stato standard di funzionalità AND, passa automaticamente in OR e consente alla microonda di generare un allarme; **morsetto di blocco per memoria allarme e blocco emissione microonda**.

L'AKAB M è dotato di 3 tipi di memoria sui led : infrarosso, microonda e combinato (IR+MW). Il sensore è immune alla luce bianca e alle fluorescenze grazie alla funzione antiflicker. Tecnologia SMD – possibilità di snodo.

- Portata 15mt
- Angolo di copertura 90°
- Regolazione portata microonda
- Lente di FRENEL a 18 fasci su 4 piani con look down zone
- Due livelli di sensibilità della modalità "IR" per la prevenzione di sabotaggi
- Alimentazione 13,8V
- Assorbimento 22mA.
- Dimensioni 108X64X46 mm

AKAB – W

Rivelatore a doppia tecnologia

Oltre alle funzionalità dell'AKAB M, **il rilevatore è dotato di funzione antimask sulla microonda**, (ma non del blocco di emissione della microonda). Un'apposita uscita a relè segnala il mascheramento che persiste fino alla rimozione della causa. L'AKAB W è dotato di 3 tipi di memoria sul led : infrarosso, microonda e combinato (IR+MW).

- Portata 15mt
- Angolo di copertura 90°
- Regolazione portata microonda
- Lente di FRENEL a 18 fasci su 4 piani con look down zone
- Due livelli di sensibilità della modalità "IR" per la prevenzione di sabotaggi
- Alimentazione 12V
- Assorbimento 22 mA
- Dimensioni 108X64X46 mm