

Gruppi Statici di Continuità

Serie


Share




- ★ ***Tecnologia "ON-LINE a DOPPIA CONVERSIONE";***
- ★ ***Alto Livello di Stabilizzazione;***
- ★ ***Controllo Tramite Microprocessore;***
- ★ ***Display LCD a Retroilluminazione;***
- ★ ***Forma d'onda Sinusoidale;***
- ★ ***By-Pass Automatico/Manuale di Serie;***
- ★ ***Trasformatore d'Isolamento in Uscita di Serie;***
- ★ ***Distorsione Armonica Totale < 1%;***
- ★ ***Controllo Stato Batterie;***
- ★ ***Predisposizione Espansione Autonomia;***
- ★ ***Comando e Sinottico Remoto (Opzionale);***
- ★ ***Doppia Interfaccia: RS-232 & Contatti;***
- ★ ***Software di Comunicazione Incluso;***
- ★ ***Disponibile anche con Ingresso Trifase.***




www.entrade.it



UPS Serie SHARE




PANNELLO DI CONTROLLO



UPS Serie SHARE

MORSETTIERA UPS MONOFASE:



MORSETTIERA UPS MONOFASE:



MORSETTIERA UPS TRI-MONOFASE:



MORSETTIERA UPS TRI-MONOFASE:



- 1 Pulsante ON-OFF
- 2 Pulsante Aumento Valori
- 3 Pulsante Diminuzione Valori
- 4 Pulsante Videata Precedente
- 5 Pulsante Videata Successiva
- 6 Led By-Pass Sotto Rete
- 7 Led (Fisso) By-Pass Sotto Inverter
- 7 Led (Lampeggiante) Sovraccarico In Atto
- 8 Led (Lampeggiante) Allarme Sovraccarico
- 8 Led (Fisso) Allarme Spegnimento Inverter
- 9 Led Mancanza Rete Funzionamento da Batterie
- 10 Livello Carica Batterie
- 11 Display LCD

- 12 Porta di Comunicazione RS-232
- 13 Contatti Puliti
- 14 Ventola di Raffreddamento
- 15 Pulsante Avviamento da Batterie



SOFTWARE DI CONTROLLO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

(POWER RANGE 3.200VA - 14.000VA)

Generale:

Codice Modello Tower:	SHR-060	SHR-080	SHR-100	SHR-120	SHR-180	SHR-220
Codice Modello Rack:	SHR-060/RK	SHR-080/RK	SHR-100/RK	SHR-120/RK	non disponibile	non disponibile
Potenza (VA):	3200	4400	5500	7700	11000	14000
Potenza (W):	2100	3000	4000	5000	7500	10000
Potenza (Vai):	6000	8000	10000	12000	18000	22000
By-Pass:	automatico e man.	automatico e man.	automatico e man.	automatico e man.	automatico e man.	automatico e man.
Tecnologia:	ON-LINE a DOPPIA CONVERSIONE					

Ingresso:

Tensione:	230Vac +15 / -20%
Range di Tensione:	184 - 264,5Vac
Fase:	Monofase (disponibile anche con Ingresso Trifase, in opzione)
Frequenza:	50Hz ± 5%
Power Factor:	0,98

Uscita:

Tensione:	230Vac ± 0,5%
Frequenza da Batterie:	50Hz ± 0,005%
Frequenza da Rete:	Sincronizzata a Rete
Distorsione:	< 2% a pieno carico resistivo
Forma d'Onda:	SINUSOIDALE
Crest Factor Ratio:	3:1

Batterie:

Tensione:	120Vdc	144Vdc	192Vdc	240Vdc	
Tipo:	Piombo ermetico senza manutenzione				
Tempo di Ricarica:	8 ore				
Autonomia Standard:		10 minuti	12 minuti	15 minuti	10 minuti

Standards:

Sicurezza:	EN 55011, EN 60555-1, EN 60555-2, EN 60555-3 / A1, EN 50091-1
Conformità EMC:	EN 50091-2 Classe "B"
Surge Capability:	IEC 801-5

Interfaccia:

Hardware:	RS-232 (Porta bi-direzionale) e contatti puliti
Software:	Compatibile Windows 9x-ME-NT-2000-XP, Linux (Unix, Novell opzionale)

Note Generali:

Temperatura Ambiente:	-2° / +40° C					
Umidità:	0 - 90% (senza condensa)					
Rumorosità (dBA 1m):	< 45 dBA					
Dimensioni Tower (LxPxH):	350x660x660mm				440x840x680mm	
Dimensioni Rack (LxPxH):	19"x 500mm x5U + 19"x 500mm x3U					
Peso (Tower):	94Kg	99Kg	113Kg	132Kg	180Kg	195Kg
Peso (Rack):	90Kg	95Kg	110Kg	128Kg	-	-



ENTRADE S.r.l.

Sede Legale:
Via Vivaldi, 24 - 35010 Vigonza (PD), ITALY
Sede Operativa:
Via Germania, 28 - 35127 Z.Ind. CAMIN (PD), ITALY
Telefono: +39 049 8704288 - Fax: +39 049 8704398
Email: info@entrade.it - Internet: www.entrade.it

Riferimento Commerciale di Zona:

www.entrade.it