



Potenze Disponibili:

1000~3000VA



10

Buoni Motivi per scegliere SWAP On-Line:

- ✓ Tecnologia "ON-LINE a Doppia Conversione senza Trasformatore"
- ✓ Controllo Digitale a Microprocessore
- ✓ Forma d'Onda Sinusoidale
- ✓ Circuito Avanzato PFC in Ingresso
- ✓ By-Pass Automatico di Serie
- ✓ Display LCD con Informazioni Dinamiche sullo Stato
- ✓ Auto-Diagnostica ed Elevato Rendimento
- ✓ Interfacce SNMP o Contatti Relè interne (opzionali)
- ✓ Protezione Linea Telefonica/FAX e LAN
- ✓ Porta di Comunicazione USB e RS-232 con CD Software Incluso



Connessioni:

- 1 Interfaccia USB
- 2 Protezione Modem/FAX/LAN
- 3 Presa di Alimentazione
- 4 Interruttore Termico di Protezione
- 5 Ventola di Raffreddamento
- 6 Interfaccia RS-232
- 7 Scheda SNMP o Contatti AS/400 (opz.)
- 8 Conn. per Battery-Pack Esterno (opz.)
- 9 Prese d'Uscita UPS



SWD-1000



SWD-2000/3000



SWD-1000




SWD-2000/3000


Sinottico e Comandi:

- 10 Pulsante Off
- 11 Pulsante On
- 12 Sinottico a Led
- 13 Display LCD
- 14 Led Rete Ingresso Presente
- 15 Led Bypass Attivo
- 16 Led Inverter Attivo/Tensione Uscita Presente
- 17 Led Allarme
- 18 Led Funzionamento da Batterie
- 19 Tasto Scorrimento Funzioni Display LCD

Software di Controllo
UPSilon 2000
Incluso



Sinottico a Led



Generale:



Codice Modello:
Potenza (VA):
Potenza (W):
Tecnologia:

SWD-1000
1000VA
700W

SWD-2000
2000VA
1400W

SWD-3000
3000VA
2100W

ON-LINE a DOPPIA CONVERSIONE senza Trasformatore

Ingresso:



Fase:
Tensione (Vac):
Frequenza (Hz):
Connessione:

Monofase
220/230Vac +20 -25%
50/60Hz ±5%
Shuko I6A

Uscita:



Tensione (Vac):
Frequenza (Hz):
Forma d'Onda:
Regolazione di Tensione:
Distorsione Armonica:
Tempo di Commutazione:
Bypass:
Prese di Uscita UPS:

220/230Vac
50/60Hz ±5% (adattamento automatico)
SINUSOIDALE
±3%
<3% T.H.D. con carico lineare
0ms (On-Line)
Automatico
n.2 IEC

n.4 IEC

n.4 IEC

Batterie:



Numero e Tipo:
Tecnologia:
Tempo di Ricarica:
Autonomia Standard:
Protezione:

3x 12V 7.2Ah
Piombo ermetico senza manutenzione
8-12 ore
5-15 minuti (dipendente dal carico)
Test di batteria - Eccessiva scarica - Corto circuito - Sovraccarico

8x 12V 7.2Ah

8x 12V 7.2Ah

Protezioni:



Al Sovraccarico:
Al Cortocircuito:
Agli Spike di Rete:
Modem/LAN:

110% per 10 min. - 130% per 1 min.
Con fusibile ripristinabile (Circuit-Breaker)
320 Joules, 2ms
Filtro telefonico RG-II / Lan RJ-45

Interfaccia:



Hardware:
Software:
Segnalazioni Ottiche Frontali:
SNMP/Contatti AS/400:

USB e RS-232 (non utilizzabili contemporaneamente)
UPSilon 2000 compatibile Windows 9x/ME/NT/2000/XP/VISTA, Novell, FreeBSD e Linux
Sinottico a Led + Display LCD
Opzionale

Standards:

Note Generali:



Sicurezza/EMC/Surge:

EN 62040-1-2 / EN 64040-2 / IEC 801-5

Temperatura Ambiente:
Rumorosità (dB a 1 metro):
Dimensioni Prodotto (LxPxH):
Peso (Kg):

0° - 40°C / Umidità Relativa: fino al 90% (senza condensa)
<45dB
145x405x215mm
14Kg

195x470x330mm
33g

195x470x330mm
34g



Caratteristiche Tecniche