



Pannello Anteriore



Sinottico e Comandi



Pannello Posteriore/Connessioni



UPSilon 2000 incluso

Sinottico e Comandi:

- 1 Display LCD
- 2 Led Rete Ingresso Presente
- 3 Led Bypass Attivo
- 4 Led Inverter Attivo/Tensione Uscita Presente
- 5 Led Allarme
- 6 Led Funzionamento da Batterie
- 7 Pulsante On
- 8 Pulsante Off
- 9 Tasto Scorrimento Funzioni Display LCD

Connessioni:

- 10 Presa di Alimentazione
- 11 Fusibile di Protezione/Circuit Breaker

- 12 Prese d'Uscita UPS
- 13 Conn. per Battery-Pack Esterno (opzionale)
- 14 Filtro Protezione Modem/FAX
- 15 Scheda SNMP o Contatti AS/400 (opzionale)
- 16 Ventola di Raffreddamento
- 17 Interfaccia USB
- 18 Interfaccia RS-232

Potenza Disponibile:
1.000~3.000 VA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generale



Codice Articolo:	SWO-1000/RK	SWO-2000/RK	SWO-3000/RK
Potenza (VA):	1.000VA	2.000VA	3.000VA
Potenza (W):	700W	1.400W	2.100W
Tecnologia:	ON-LINE a DOPPIA CONVERSIONE senza trasformatore		

Ingresso



Fase:	Monofase
Tensione (Vac):	230Vac +20 -25%
Frequenza (Hz):	50Hz ±5%
Verifica Neutro/Fase:	Sì tramite Intermittenza Led Input
Connessione di Ingresso:	IEC 60320 C14

Uscita



Fase:	Monofase
Tensione (Vac):	230Vac
Regolazione di Tensione:	±3%
Frequenza (Hz):	50Hz ±0,5%
Forma d'Onda:	SINUSOIDALE
Bypass:	Automatico
Distorsione Armonica:	<3% T.H.D con carico lineare
Tempo di Commutazione:	0ms (On-Line)
Connessione di Uscita:	n°3 IEC 60320 C13

Batterie



Tensione (Vdc):	36Vdc	96Vdc	96Vdc
Numero:	3	8	8
Tipo:	Piombo ermetico senza manutenzione		
Capacità:	7Ah		
Tempo di Ricarica (90%):	8-12 ore		
Autonomia Standard:	10 min.		
Autonomia Estesa:	Vedi catalistino		
Protezione:	Test di batteria - Eccessiva scarica - Corto circuito - Sovraccarico		

Protezioni



Al Sovraccarico:	110 - 150% con attivazione Bypass automatico
Al Cortocircuito:	Con fusibile ripristinabile (circuit-Breaker)
Agli Spike di Rete:	320 joules. 2 ms
Modem/Fax/LAN:	Filtro telefonico RJ-11

Interfaccia



Display:	LCD
Segnalazioni Ottiche:	Sinottico a Led con indicazione Rete, Inverter, Batteria ed Allarme
Hardware:	USB e RS-232 non utilizzabili contemporaneamente)
Software:	UPSilon2000 compatibile con Windows, Linux e Mac
Interfaccia SNMP:	Opzionale interna
Interfaccia Relè Contatti/AS400:	Opzionale interna

Standards

Sicurezza:	EN 62040-1-1; EN 50091-2 Class B
Conformità EMC:	EN 61000-2-2; EN 61000-4-2; EN61000-4-4; EN 61000-4-5
Surge Capability:	IEC 801-5

Note Generali



Temperatura Ambiente:	0° -40° C		
Umidità Relativa:	Fino al 90% (senza condensa)		
Rumorosità:	<50dB		
Dimensioni (LxPxH):	19"X404mm x2U	19"X447mm x4U	19"X447mm x4U
Peso (Kg):	14Kg	33Kg	36Kg