

SRD-1694

DVR analogico real-time HD 1080p a 16 canali





Caratteristiche Fondamentali

- DVR real time 1080p a 16 canali
- Velocità di registrazione fino a 480 / 400 (1080p) fps
- Uscite video HDMI / VGA
- 16 canali audio in ingresso / 1 canale audio in uscita
- Max 8 HDD interni
- Cavo coassiale (Pelco-C, ACP)
- Supporto smartphone (Android / iOS)
- Banda di rete aumentata fino a 64 Mbps

Dimensioni

Unità: mm (pollici)



		SRD-1694
DISPLAY		
Video	Ingressi	16 canali BNC, Telecamera AHD 1080p / 720p, NTSC/PAL
	Risoluzione	NTSC: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL: 960 x 576, 704 x 576
Live	Frequenza fotogrammi	NTSC: 480 fps / PAL: 400 fps
	Risoluzione	NTSC: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL: 960 x 576, 704 x 576
	Visualizzazione multischermo	1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / Sequenza / PIP
PRESTAZIONI		
Sistema Operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.264
Registrazione	Velocità di registrazione	Fino a 480 fps a 1920 x 1080 / Fino a 400 fps a 1920 x 1080 Fino a 480 fps a 1280 x 720 / Fino a 400 fps a 1280 x 720 NTSC: Fino a 480 fps a 928 x 480 / PAL: Fino a 400 fps a 928 x 576 NTSC: Fino a 480 fps a 704 x 480 / PAL: Fino a 400 fps a 704 x 576 NTSC: Fino a 480 fps a 704 x 240 / PAL: Fino a 400 fps a 704 x 288 NTSC: Fino a 480 fps a 352 x 240 / PAL: Fino a 400 fps a 352 x 288
	Modalità	NTSC: Manuale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre / Post), Time lapse (1~30 fps) PAL: Manuale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre / Post), Time lapse (1~25 fps)
	Evento	Perdita di segnale video, Movimento (livello 1~10), Allarme, Manomissione (livello - basso, medio, alto)
	Modalità di sovrascrittura	Continua
	Pre-allarme	Fino a 30 sec (5, 10, 20, 30 sec)
	Post-allarme	Fino a 6 ore (5, 10, 20, 30 sec; 1, 3, 5, 10, 20 min; 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore)
	Modalità ricerca	Data/Ora, Evento, Backup, POS (solo segnale SD), Movimento (*Tutte le ricerche includono la modalità anteprima)
Ricerca e riproduzione	Funzione di riproduzione	Avanzamento / riavvolgimento veloce (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Riavvolgimento solo con I-frame Avanzamento / riavvolgimento lento (1/2x, 1/4x, 1/8x) Avanzamento / riavvolgimento per scena (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Riavvolgimento solo con I-frame
	Velocità di trasmissione	Streaming in registrazione: 1 MP ~ 2 MP (NTSC: 480 fps, PAL: 400 fps), 4 CIF (NTSC: 480 fps, PAL: 400 fps) Streaming in rete: 4 CIF / 2 CIF / CIF (NTSC: 120 / 240 / 480 fps, PAL: 100 / 200 / 400 fps)
Rete (IPv4)	Larghezza di banda	Fino a 64 Mbps
	Controllo larghezza di banda	Selezionabile
	Streaming	Streaming in registrazione e streaming in rete selezionabile (da viewer di monitoraggio)
	N. max utenti remoti	Ricerca 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
	Protocolli supportati	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Smartphone	Monitoraggio	SmartViewer, Webviewer, SSM (CMS)
	Piattaforma	Android, iOS
	Protocolli supportati	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Memorizzazione	N. max utenti remoti	Live 4, Ricerca 1 canale
	HDD interni	Fino a 8 HDD SATA
	Esterno (Interfaccia e-SATA)	2 porte
	USB (Backup)	USB 2.0, 2 porte (1 fronte / 1 retro)
Sicurezza	Formato file (Backup)	BU (Lettore DVR), SEC (lettore incluso), AVI
	Protezione con password	1 Amministratore, 10 Gruppo, 10 Utenti per 1 gruppo
	Autenticazione dei dati	Filigrana digitale
INTERFACCIA		
Monitor	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Spot digitale	Spot digitale (1 canale) *OSD incluso, supporto modalità multipla
Audio	Ingressi / Uscite	16 canali in ingresso (4 canali integrati, Opzione: cavo prolunga audio) / 1 canale in uscita
	Compressione	G.711
	Frequenza di campionamento	8 KHz
Allarme	Ingressi / Uscite	Terminale 16 ingressi (NO/NC) / Terminale 4 uscite relè (NO/NC), Tensione nominale: 30 V DC / 2 A; 250 V AC / 0,25 A
	Notifica da remoto	Notifica via e-mail
Connessioni	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Interfaccia seriale	RS-232/RS-485 (Full duplex) per PTZ, tastiera di sistema Samsung
	USB	USB 2.0, 2 porte
	Supporto applicazione	Mouse, Telecomando
	Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
CARATTERISTICHE GENERALI	Protocollo coassiale	NTSC / PAL: Pelco-C (Coaxitron), AHD: ACP (Protocollo coassiale AHD)
	Tensione / Alimentazione in ingresso	100~240 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz, selezione automatica della tensione
Caratteristiche elettriche	Potenza assorbita	Max 60 W (1 HDD da 1 TB)
	Temperatura di esercizio	+0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
Caratteristiche ambientali	Umidità di esercizio	dal 20% al 85% UR
	Dimensioni (L x A x P)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15")
Caratteristiche meccaniche	Peso (con hard disk)	Circa 5,67 Kg (12,5 lb)
	Lingue	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Russo, Polacco, Ceco, Turco, Olandese, Portoghese, Svedese, Danese, Rumeno, Serbo, Croato, Ungherese, Greco, Finlandese, Norvegese, Coreano, Giapponese, Cinese (Tradizionale), Thaiandese, Taiwanese (25 Lingue)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web <http://security.hanwhatechwin.com>